



DELL Pro P P2726DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD

Marke : DELL

Produktfamilie: Pro P

Artikel-Code: DELL-P2726DEB

Produktname : P2726DEB

- 27" LCD IPS
- Quad HD, 16:9, 2560 x 1440
- 8ms
- USB PD (90W), WebCam
- 27", 2560 x 1440 IPS, 16:9, 8ms, 178°/178°, WebCam, USB PD (90W), Battery Charging 1.2

DELL Pro P P2726DEB 68,6 cm (27") LCD 2560 x 1440 Pixel Quad HD:

Erleben Sie mühelose Zusammenarbeit mit einem 68,58 cm (27")-QHD-IPS-Monitor mit integrierter Webcam, Lautsprechern und Mikrofon für mehr Produktivität.

DELL Pro P P2726DEB. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Bildschirmtechnologie: LCD, Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel. Megapixel (ca.): 4 MP. RMS-Leistung: 10 W. Produktfarbe: Schwarz, Bildschirmform: Flach, Panel-Montage-Schnittstelle: 100 x 100 mm. USB-Stromversorgung bis zu: 90 W



Bildschirm		Computersystem	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Computersystem *	✗
Bildschirmtechnologie *	LCD	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
Panel-Typ	IPS	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Leistungen	
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp	Edge-LED	On-Screen-Display (OSD)	✓
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	HDCP	✓
Helligkeit	350 cd/m²	HDCP-Version	1.4
HD-Typ *	Quad HD	Energie	
Touchscreen *	✗	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	20,9 W
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Stromverbrauch (max.)	205 W
Wiederholfrequenz	100 Hz	Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Reaktionszeit	8 ms	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Kontrastverhältnis	1500:1	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieeffizienzkala	A bis G
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	21 kWh
sRGB Abdeckung (klassisch)	99%	Netzteiltyp	Intern
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm	Betriebsbedingungen	
Aktiver Displaybereich (B x H)	596,74 x 335,66 mm	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Blendfreier Bildschirm	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Kamera		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Integrierte Kamera	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Megapixel (ca.)	4 MP	Gewicht und Abmessungen	
Audio		Displaybreite	612,3 mm
Eingebaute Lautsprecher	✓	Display Tiefe	60,1 mm
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Display Höhe	392,6 mm
RMS-Leistung	10 W	Displaygewicht	5,16 kg
Design			
Produktfarbe *	Schwarz		

Design		Gewicht und Abmessungen	
Bildschirmform	Flach	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	612,3 mm
VESA-Halterung *	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	192,3 mm
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	567,8 mm
Rahmenbreite (unten)	1,7 cm	Gewicht (inklusive Standfuß)	6,74 kg
Rahmenbreite (Seite)	7,8 mm	Verpackungsdaten	
Rahmenbreite (oben)	7,8 mm	Paketgewicht	9,9 kg
Befestigungstyp	Tisch/Bank	Lieferumfang	
Höhenverstellung	✓	Ständer enthalten	✓
Höheneinstellung	15 cm	Mitgelieferte Kabel	DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Pivot	✓	Nachhaltigkeit	
Pivot Winkel	-90 - 90°	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
Schwenkbar	✓	Netzwerk	
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°	Ethernet/LAN *	✓
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anschlüsse und Schnittstellen		WLAN *	✗
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Technische Details	
HDMI-Version	2.1	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
DVI Anschluss *	✗	CO2-Fußabdruck	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	236
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	99,83
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	19,82
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	96,05
USB Anschluss *	✓	Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	20,06
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	PAIA-Version	GaBi version 2, 2026
USB Power Delivery	✓		
USB-Stromversorgung bis zu	90 W		
USB-Ladeport	✓		