

# Dell Pro P P2226H, 54,6 cm (21.5"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Grau

21.5" - 1920 x 1080 Edge LED IPS - 100Hz - 16:9 - 5ms - 178°/178°

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2226H
EAN/UPC	5397321029380



## Beschreibung

Dieser 54,61 cm (21,5")-FHD-Monitor bietet umfassende Konnektivität, eine hohe Bildwiederholfrequenz und TÜV-zertifizierten 4-Sterne-Augenkomfort für nahtlose Produktivität.

## Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	54,6 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LCD
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Integrierter USB-Hub	Ja
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Grau

## Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	54,6 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	IPS

LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Helligkeit (peak)	300 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	8 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi	1080p, 720p, 576p, 480p
Kontrastverhältnis	1500:1
Maximale Bildwiederholrate	100 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,248 x 0,248 mm
Pixeldichte	102 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	47,6 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	26,8 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	54,6 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 114 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 100 Hz
Oberflächenhärte	3H
Farbtiefe	8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)	99 %
<b>Leistungen</b>	
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
<b>Anschlüsse und Schnittstellen</b>	
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3

Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C 1

HDMI Ja

Anzahl HDMI-Anschlüsse 1

HDMI-Version 1.4

Anzahl DisplayPort Anschlüsse 1

Version des DisplayPort-Ausgangs 1.4

Kopfhörerausgang Nein

HDCP Ja

HDCP-Version 1.4

### Design

Marktpositionierung Verbraucher

Produktfarbe Grau

Abnehmbarer Standfuß Ja

### Multimedia

Eingebaute Lautsprecher Nein

Integrierte Kamera Nein

### Ergonomie

VESA-Halterung Ja

Panel-Montage-Schnittstelle 100 x 100 mm

Verbessertes Kabelmanagement Ja

Kabelsperre-Slot Ja

Slot-Typ Kabelsperre Kensington

Höhenverstellung Ja

Einstellbare Höhe (max.) 15 cm

Pivot Ja

Pivot Winkel -90 - 90 °

Schwenkbar Ja

Schwenkwinkelbereich -45 - 45 °

Neigungsverstellung Ja

Neigungswinkelbereich -5 - 21 °

### Lieferumfang

Ständer enthalten Ja

Mitgelieferte Kabel Power, DisplayPort, USB Type-A to USB Type-B

DisplayPort Kabellänge 1,8 m

### Gewicht und Abmessungen

Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß 249,8 x 181,8 x 410,8 mm

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	488,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	181,8 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	482,4 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,08 kg
Breite (ohne Standfuß)	488,1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	50 mm
Höhe (ohne Standfuß)	285,8 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	2,58 kg
Rahmenbreite (Seite)	6 mm
Rahmenbreite (oben)	6 mm
Rahmenbreite (unten)	1,2 cm

#### Verpackungsdaten

Paketgewicht	6,12 kg
--------------	---------

#### Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	11 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	10,9 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	60 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	1,5 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G

#### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	5000 - 12192 m

#### Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate +
Enthält nicht	PVC/BFR, Arsenic, Mercury

## Sonstige Funktionen

Konformitätsbescheinigungen

RoHS