

Dell Pro P P2726H - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2726H
EAN/UPC	5397321029489



Beschreibung

Der Dell Pro P P2726H Monitor verfügt über ein 27-Zoll-LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Full-HD-Auflösung (1920 x 1080), das Bilder mit einem lebendigen Farbraum von 99 % sRGB und BT.709 liefert. Er wurde für komfortables Betrachten entwickelt und verfügt über einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad sowohl horizontal als auch vertikal sowie über Low Blue Light-Technologie und Dell ComfortView Plus. Mit einer Reaktionszeit von 5 ms sorgt dieser Monitor für flüssige Übergänge und reduzierte Bewegungsunschärfe, wodurch er sich sowohl für die Arbeit als auch für Unterhaltung eignet.

Ausgestattet mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort und USB-C können Nutzer ihre Geräte problemlos anschließen. Der integrierte USB-Hub bietet zusätzlichen Komfort und unterstützt USB Power Delivery mit 15 Watt. Der Dell Pro P P2726H ist zudem ENERGY STAR-zertifiziert, was seine Effizienz und Nachhaltigkeit unterstreicht. Dieser Monitor vereint vielseitige Funktionen und Anzeigequalität, um Ihr visuelles Erlebnis zu verbessern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro P P2726H - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2508086
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	USB-C-Hub, USB PD 15 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung

Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	61.069 cm x 19.228 cm x 53.456 cm
Gewicht	5.63 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	173 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2508086
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	15 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	82
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, Dell ComfortView Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.069 cm x 19.228 cm x 53.456 cm - mit Standfuß (höchste Position)

Gewicht	5.63 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) USB-B upstream 2 x USB Downstream (Typ A) 2 x USB-C Downstream (bis zu 15 W)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.4 Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	11.6 watt
Stromverbrauch (max.)	74 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 61.069 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 53.456 cm - Gewicht: 5.63 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61.069 cm - Tiefe: 19.228 cm - Höhe: 38.456 cm - Gewicht: 5.63 kg Ohne Fuß - Breite: 61.069 cm - Tiefe: 5.003 cm - Höhe: 35.471 cm - Gewicht: 3.99 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	8.52 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

ENERGY STAR-Version	8.0
CO2-Fußabdruck	173 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellung (kg CO2e)	80.45
Logistik (kg CO2e)	17.13
Verwendung (kg CO2e)	62.8
EOL (kg CO2e)	12.8
PAIA Version	GaBi version 2, 2026
	Herstellergarantie
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.