

# Dell Pro P P2726H - Ohne Standfuß - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 120 Hz - IPS - 300 cd/m<sup>2</sup> - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - BTO - mit 3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2726HWO
EAN/UPC	5397321029502



## Beschreibung

Der Dell Pro P P2726H Monitor verfügt über ein 27-Zoll-LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Full-HD-Auflösung (1920 x 1080), das Bilder mit einem lebendigen Farbraum von 99 % sRGB und BT.709 liefert. Er wurde für komfortables Betrachten entwickelt und verfügt über einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad sowohl horizontal als auch vertikal sowie über Low Blue Light-Technologie und Dell ComfortView Plus. Mit einer Reaktionszeit von 5 ms sorgt dieser Monitor für flüssige Übergänge und reduzierte Bewegungsunschärfe, wodurch er sich sowohl für die Arbeit als auch für Unterhaltung eignet.

Ausgestattet mit zahlreichen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, DisplayPort und USB-C können Nutzer ihre Geräte problemlos anschließen. Der integrierte USB-Hub bietet zusätzlichen Komfort und unterstützt USB Power Delivery mit 15 Watt. Der Dell Pro P P2726H ist zudem ENERGY STAR-zertifiziert, was seine Effizienz und Nachhaltigkeit unterstreicht. Dieser Monitor vereint vielseitige Funktionen und Anzeigequalität, um Ihr visuelles Erlebnis zu verbessern.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro P P2726H - ohne Standfuß - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2508105">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2508105</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	USB-C-Hub, USB PD 15 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	61.069 cm x 5.003 cm x 35.471 cm
Gewicht	3.99 kg
Preistyp	BTO
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, TÜV Rheinland Augenökonomie-Zertifizierung (4-Sterne)
Services im Bundle	3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose

## Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2508105">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2508105</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Integrierte Peripheriegeräte	USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	15 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 120 Hz
Pixelpitch	0.3114 mm
Ppi	82
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Breiter Betrachtungswinkel, Dell ComfortView Plus, Low Blue Light-Technologie, LED-Randlichtsystem, Dell Easy Arrange, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.069 cm x 5.003 cm x 35.471 cm - ohne Fuß
Gewicht	3.99 kg

	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) USB-B upstream 2 x USB Downstream (Typ A) 2 x USB-C Downstream (bis zu 15 W)
	<b>Mechanisch</b>
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort 1.4 Kabel - DisplayPort zu DisplayPort - 1.8 m 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf B - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free, TÜV Rheinland Augenökonomie-Zertifizierung (4-Sterne)
Preistyp	BTO
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	13.5 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	11.6 watt
Stromverbrauch (max.)	74 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportgewicht	6.67 kg
	<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	<b>Herstellergarantie</b>
Services im Bundle	3 Jahre Grundhardware-Service mit advanced Austausch nach Fern-Diagnose
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.