

Dell Pro P P2426HE, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Grau

23.8" - 1920 x 1080 Edge LED IPS - 120Hz - 16:9 - 5ms - 178°/178° - USB PD (96W)

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2426HE
EAN/UPC	5397321029441



Beschreibung

Dieser 60,45 cm (23,8")-FHD-Hub-Monitor bietet alles für nahtlose Produktivität: umfassende Konnektivität, Power Delivery von bis zu 100 W und TÜV-zertifizierten 4-Sterne-Augenkomfort.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Bildschirmdiagonale	60,5 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Bildschirmtechnologie	LCD
Reaktionszeit	8 ms
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Integrierter USB-Hub	Ja
VESA-Halterung	Ja
Höhenverstellung	Ja
Produktfarbe	Grau

Ausführliche Details

	Bildschirm
Bildschirmdiagonale	60,5 cm
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Touchscreen	Nein
HD-Typ	Full HD
Panel-Typ	IPS

LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Seiten-LED
Helligkeit (peak)	300 cd/m ²
Reaktionszeit	8 ms
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi	1080p, 720p, 576p, 480p
Kontrastverhältnis	1500:1
Maximale Bildwiederholrate	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm
Pixeldichte	93 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	60,5 cm
Digital horizontale Frequenz	30 - 135 kHz
Digital vertikale Frequenz	48 - 120 Hz
Oberflächenhärte	3H
sRGB Abdeckung (klassisch)	99 %
	Leistungen
NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja
	Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1

USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	96 W
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	11
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
Kopfhörerausgang	Nein
HDCP	Ja
HDCP-Version	1.4
Design	
Marktpositionierung	Verbraucher
Produktfarbe	Grau
Multimedia	
Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein
Ergonomie	
VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	Ja
Kabelsperr-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90 °
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45 °
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21 °
Lieferumfang	
Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	Power, USB Type-C to USB Type-C
Gewicht und Abmessungen	
Gerätebreite (inkl. Standfuß)	538,6 mm

Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	181,8 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	496,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,95 kg
Breite (ohne Standfuß)	538,6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	50 mm
Höhe (ohne Standfuß)	314,2 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	3,45 kg
Rahmenbreite (Seite)	5,8 mm
Rahmenbreite (oben)	5,8 mm
Rahmenbreite (unten)	1,2 cm

Verpackungsdaten

Paketgewicht	6,96 kg
--------------	---------

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	D
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	13,8 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	215 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	2,25 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzsкала	A bis G

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
--------------	----

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90 %
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	5000 - 12192 m

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO, TCO10, EPEAT, EPEAT Gold, EPEAT Climate +
----------------------------	---

Enthält nicht PVC/BFR, Arsenic, Mercury

Sonstige Funktionen

Konformitätsbescheinigungen RoHS