

Dell Pro P P2426E - LED-Monitor - 61 cm (24")

(24.1" sichtbar) - 1920 x 1200 WUXGA @ 100 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1500:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - USB-C - mit 3 Jahre Advanced Exchange-Service

Gruppe	TFTs
Hersteller	Dell
Hersteller Art. Nr.	DELL-P2426E
EAN/UPC	5397321029533



Beschreibung

Der Dell Pro P P2426E Monitor bietet mit seinem 24-Zoll-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung ein beeindruckendes Seherlebnis. Mit einer nativen Auflösung von 1920 x 1200 liefert er klare und lebendige Bilder, unterstützt durch 16,7 Millionen Farben. Die IPS-Technologie gewährleistet große Betrachtungswinkel von 178 Grad sowohl horizontal als auch vertikal, wodurch er sich ideal für kollaborative Arbeitsumgebungen eignet. Ausgestattet mit einer Vielzahl von Eingangsoptionen, darunter HDMI, DisplayPort und USB-C, bietet dieser Monitor Vielseitigkeit und praktische Funktionen für Benutzer.

Der integrierte USB-C-Hub steigert die Produktivität und ermöglicht eine einfache Konnektivität sowie das Aufladen mit bis zu 100 Watt Leistung. Der Monitor verfügt zudem über integrierte Ethernet- und USB-Anschlüsse, was die Gestaltung des Arbeitsbereichs vereinfacht. Mit Funktionen wie Dell ComfortView Plus und der Low Blue Light-Technologie reduziert dieser Monitor die Belastung der Augen und sorgt gleichzeitig für eine hervorragende Farbgenauigkeit. Dank Höhenverstellung, Neigung, Drehung und Schwenkfunktion lässt sich die Displayposition für maximalen Komfort individuell anpassen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Dell Pro P P2426E - LED-Monitor - WUXGA - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2505238
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsmerkmale	USB-C-Hub, USB PD 100 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja

Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	53.18 cm x 18.175 cm x 51.12 cm
Gewicht	4.95 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
CO2-Fußabdruck	169 Kohlendioxidemissionen in kg
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2505238
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	61.13 cm (24.1")
Integrierte Peripheriegeräte	USB-C-Hub
USB-Spannungsversorgung	100 watt
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WUXGA 1920 x 1200 bei 100 Hz
Pixelpitch	0.27 mm
Ppi	94
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Farbraum	99% sRGB (CIE 1931), 99% BT.709 (CIE 1931)
Reaktionszeit	5 ms (schwarz-zu-schwarz schnell), 8 ms (grau-zu-grau normal)
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 100 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 127 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Besonderheiten	LED-Randlichtsystem, ohne Quecksilber, arsenfreies Glas, Dell Easy Arrange, breiter Betrachtungswinkel, Low Blue Light-Technologie, Dell ComfortView Plus
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	53.18 cm x 18.175 cm x 51.12 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	4.95 kg
	Konnektivität
Schnittstellen	HDMI (HDCP 1.4) DisplayPort (HDCP 1.4) DisplayPort-Ausgang (HDCP 1.4) USB-C upstream/DisplayPort 1.4 Alt-Modus mit Power Delivery 3 x USB Downstream (Typ A) LAN (RJ-45) USB-C Downstream (bis zu 15 W)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+21
Schwenkwinkel	90
Rotationswinkel	180
Höheneinstellung	150 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), integrierte Kabelführung, Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1.8 m
Kennzeichnung	Plug and Play, RoHS, BFR-frei, PVC-free
Schlostyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	15 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	14.7 watt
Stromverbrauch (max.)	205 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 53.18 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 51.12 cm - Gewicht: 4.95 kg Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 53.18 cm - Tiefe: 18.175 cm - Höhe: 36.4 cm - Gewicht: 4.95 kg Ohne Fuß - Breite: 53.18 cm - Tiefe: 5.003 cm - Höhe: 34.37 cm - Gewicht: 3.45 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht	7.03 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
CO2-Fußabdruck	169 Kohlendioxidemissionen in kg
Herstellung (kg CO2e)	78.42
Logistik (kg CO2e)	14.03
Verwendung (kg CO2e)	68.45
EOL (kg CO2e)	8.11
PAIA Version	GaBi version 2, 2026
Herstellergarantie	
Services im Bundle	3 Jahre Advanced Exchange-Service
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.