

LH351ST

Compact high brightness Short throw Full HD 4LED projector



- **Bright 3300 lumens for lights on viewing - Full HD 1080p 4LED short throw projector**
- **Compact and short throw lens for easy installation - 360-degree and portrait projection**
- **Optoma Management Suite (OMSC)TM - Remotely manage and control your device with real-time monitoring, and scheduling, helping to reduce downtime, streamline operations, and cut operating costs.**
- **Optoma Smart Control App - Streamlines device management allowing you to command, control and make image corrections all from your mobile device.**



The LH351ST is one of Optoma's most compact and hassle-free WXGA short throw projectors to date. Designed for maintenance-free continuous operation, this 3300-lumen projector delivers powerful image performance with flexible installation features and extensive connectivity options in a sleek, compact form factor.

Compatible with Optoma Management Suite (OMSC)TM and Optoma's latest Smart Control App, control and manage your devices remotely with ease.

Specifications

EAN: 5 055387 669635 , Colour: White



Display/Bild

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Display Technologie | DLP® |
| Auflösung | 1080p Full HD (1920x1080) |
| Helligkeit | 3.300Lumen |
| Kontrastverhältnis | 300.000 |
| Bildseitenformat | 16:9 |
| Kompatible Bildformate | 4:3,16:9,16:10 |
| Keystone Korrektur - horizontal | +/-30° |
| Keystone Korrektur - vertikal | +/-30° |
| Darstellbare Farben (Millionen) | 1073.4 |
| Horizontale Scan Rate | 15 ~ 135Khz |
| Vertikale Scan Rate | 24 ~ 120Hz |
| Uniformität | 85% |
| Leinwandgröße | 0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale |

Lampentyp

| | |
|-------------------|---------------|
| Lichtquelle | 4 LED |
| LASER Lebensdauer | 30.000Stunden |

Optik

| | |
|------------------------|-----------------|
| Projektionsverhältnis | 0.49:1 |
| Projektionsabstand (m) | 0.306m - 3.055m |
| Zoom Typ | Fix |
| Brennweite (mm) | 6.9 |
| Native Offset | 107% |

Anschluss

| | |
|------------|---|
| Anschlüsse | Anschlüsse 2 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A Steuerung 1 x RS232, 1 x RJ45 |
|------------|---|

Generelle Infos

| | |
|-------------------------|---|
| Betriebsgeräusch ECO | 29dB |
| Betriebsgeräusch (max) | 35dB |
| Computer Kompatibilität | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Sicherheit | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle |
| OSD / Display Sprachen | 25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch |
| 24/7 Betrieb | Ja |
| 360° Darstellung | Ja |
| Betriebsbedingungen | 0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 10000ft. |
| Lautsprecher | 1 |
| Watt pro Lautsprecher | 10W |
| Standard Zubehör | AC power cord Remote control 2x AAA Batteries Basic user manual |

Stromverbrauch

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Stromversorgung | AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | <0.5W |
| Stromverbrauch (min) | 124W |
| Stromverbrauch (max) | 226W |

Gewicht und Maße

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 307 x 228 x 125 |
| Gross weight | 5 kg |
| Net weight | 3.2 kg |