

Lexmark MS911de - Drucker - s/w - Duplex - Laser

A3/Ledger - 1200 x 1200 dpi - bis zu 55 Seiten/Min. - Kapazität: 1150
Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	26Z0001
EAN/UPC	0734646558761



Beschreibung

Hohe Ausgabekapazitäten, langlebige Austauschkomponenten, zuverlässige Sicherheitsfunktionen, erweiterte Finishing-Optionen und die SRA3-Formatunterstützung (30,48 x 45,72 cm) machen den MS911de von Lexmark zur ersten Wahl unter den Schwarzweiß-Großformatdruckern. Mit den On-Screen-Lösungen auf der Lexmark e-Task-Oberfläche lassen sich Benutzerfunktionen individuell anpassen, weitere Geräte integrieren und spezifische Geschäftsanforderungen erfüllen. Mit langlebigen Austauschkomponenten, schnellem Aufwecken aus dem Standby-Modus, Energiesparmodi und beidseitigem Druck verbessern Sie Ihre CO2-Bilanz. Gigabit Ethernet, USB, optionale parallele Anschlüsse, optionale WLAN-Verbindung und Mobile Printing für maximale Konnektivität. Umfassende Netzwerksicherheitsfunktionen und Protokolle auf Unternehmensniveau sorgen dafür, dass Ihr Gerät, Ihre Informationen und Ihr Netzwerk geschützt sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark MS911de - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	74 kg
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	Tabloid Extra (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 55 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	2400 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Prozessor	800 MHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (2.5 GB)
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Barcodes	OCR-A, OCR-B
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Gesamte Medienkapazität	1150 Blätter

Medienhandhabung	2 500-Blatt-Zuführungen, 150-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	15.000 - 59.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, HP-UX 11.11, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 oder höher, Novell NetWare 6.0 SP3 oder höher, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linux Linpus Desktop 9.6, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4, Windows 8, IBM AIX 7.1, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, openSUSE 12.2, Windows 8 64-Bit-Version, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 64-Bit-Version, Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Red Hat Fedora 19
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.5 cm x 69.7 cm x 77 cm

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 55 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	2400 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.5 Sek.

Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	158 x skalierbare PostScript 2 x PCL (Bitmap) 84 x skalierbare PCL 39 x skalierbare PPDS 5 x PPDS (Bitmap)
Barcodes	OCR-A, OCR-B
Medienhandhabung	2 500-Blatt-Zuführungen, 150-Blatt-Universalzuführung
	Prozessor
Prozessor	800 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 2.5 GB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	Tabloid Extra (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Gesamte Medienkapazität	1150 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 150 Blätter 2 x automatisch - 500 Blätter
Max. Medienkapazität	6650 Blätter
Ausgabefachkapazität	250 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	15.000 - 59.000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, LEAP, TLS, 802.1x
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x Erweiterungssteckplatz
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 3 x USB host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Stecker, Heftvorrichtung, Locher, Broschürenfalter und Hefter
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 21000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Bildeinheit - bis zu 125000 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, C-Tick, NOM, SABS, CB, CCC, DOC, ICES-003 Klasse A, FCC, SII, KCC, IEC 60825-1, FDA, GOST-R, cTUVus, BSMI Class A, TUV C, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, VCCI Class A, NCC, RCM
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	910 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	190 watt
Energierverbrauch Sleep	2.5 watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, HP-UX 11.11, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 oder höher, Novell NetWare 6.0 SP3 oder höher, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Novell Open Enterprise Server, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, Linux Linpus Desktop 9.6, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, openSUSE 11.4, Windows 8, IBM AIX 7.1, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, openSUSE 12.2, Windows 8 64-Bit-Version, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 64-Bit-Version, Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Red Hat Fedora 18, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Red Hat Fedora 19
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 85%
Schallemission (Standby)	28 dBA
Schallemission (Betrieb)	55 dBA

Abmessungen und Gewicht	
Breite	61.5 cm
Tiefe	69.7 cm
Höhe	77 cm
Gewicht	74 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	76.2 cm
Tiefe (Versand)	83.8 cm
Höhe (Versand)	96.5 cm
Gewicht (Versand)	90 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.