

Lexmark CS725dte - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 47 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 47 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 1200 Blätter - USB 2.0 -
Gigabit LAN - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	40C9037
EAN/UPC	0734646593465



Beschreibung

Leistungsfähigkeit und Lebensdauer eines Arbeitsgruppen-Druckers mit der einfachen Handhabung eines persönlichen Ausgabegeräts – der Lexmark CS725dte beeindruckt mit schnellerem Drucken, Unterstützung für höhere Arbeitsbelastung, größeren Wartungsintervallen, zusätzlicher Zuführungskapazität und niedrigen Kosten pro Seite bei Integration in das intelligente MFP-Ecosystem von Lexmark. Mit einem 1,2-GHz-Quad-Kern-Prozessor, bis zu 3 GB Speicher und der sofort betriebsbereiten Fixierstation benötigt der CS725dte für die Ausgabe der ersten Seite in Schwarz nur 5,5 Sekunden und für den Druck der ersten Seite in Farbe nur 6 Sekunden. Und der Lexmark CS725dte unterstützt Ihre Arbeit mit einer Ausgabe von bis zu 47 Seiten pro Minute.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark CS725dte - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	43 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 47 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	4800 Color Quality
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Prozessor	1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB (3 GB)
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, Adobe PPDS, XPS, PDF 1.7
Barcodes	OCR-A, OCR-B

Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Vinyl-Etiketten, Kartonpapier
Gesamte Medienkapazität	1200 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 2 x 550-Blatt-Zuführungen
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 20.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, HP-UX 11.11, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 oder höher, Novell NetWare 6.0 SP3 oder höher, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Red Hat Fedora 14, Apple MacOS X Lion 10.7, Red Hat Fedora 15, openSUSE 11.4, Windows 8, IBM AIX 7.1, Red Hat Fedora 16, Ubuntu 11.04, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Ubuntu 11.10, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, openSUSE 12.2, Windows 8 64-Bit-Version, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 64-Bit-Version, Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Apple MacOS X 10.10
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.5 cm x 49.9 cm x 53.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 47 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 38 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi

Bildverbesserungstechnologie	4800 Color Quality
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.5 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, Adobe PPDS, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	165 x skalierbare PostScript 2 x PCL (Bitmap) 39 x skalierbare PPDS 15 x PPDS (Bitmap) 84 x skalierbare PCL
Barcodes	OCR-A, OCR-B
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 2 x 550-Blatt-Zuführungen
Prozessor	
Prozessor	1.2 GHz
RAM	
RAM Installiert (Max.)	1 GB / 3 GB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Vinyl-Etiketten, Kartonpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 218 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	1200 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Blätter 2 x automatisch - 550 Blätter
Max. Medienkapazität	2300 Blätter
Ausgabefachkapazität	300 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 20.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0

Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 7000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten
Kennzeichnung	C-Tick, EN55022, GS, EN55024, ICES-003 Class B, CCC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, EN 62301, KC, CECP, CEL, EN 62311, VCCI Class B, EN 61000-3, EFTA
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	570 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	80 watt
Energierverbrauch Sleep	2.4 watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, HP-UX 11.11, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 oder höher, Novell NetWare 6.0 SP3 oder höher, HP-UX 11.23, Microsoft Windows 7, IBM AIX 5.3, SunSoft Solaris x86 10, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Microsoft Windows Vista, SuSE Linux Enterprise Server 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Apple MacOS X 10.6, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Debian GNU/Linux 5.0, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Server 10, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Red Hat Enterprise Linux WS 5, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, HP-UX 11.31, Red Flag Linux Desktop 6.0, openSUSE 11.3, Linux Linpus Desktop 9.6, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Red Hat Fedora 14, Apple MacOS X Lion 10.7, Red Hat Fedora 15, openSUSE 11.4, Windows 8, IBM AIX 7.1, Red Hat Fedora 16, Ubuntu 11.04, Linux Mint 11, SunSoft Solaris x86 11, Ubuntu 11.10, Debian GNU/Linux 6.0, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Ubuntu 12.04, Microsoft Windows Server 2012, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, openSUSE 12.2, Windows 8 64-Bit-Version, openSUSE 12.1, Linux Mint 12, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Red Hat Fedora 17, Ubuntu 12.10, Windows 8.1 64-Bit-Version, Windows 8.1 RT, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows RT, Apple OS X 10.9 Mavericks, Linux Mint 13, PCLinuxOS 2011, Apple MacOS X 10.10
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort

Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby)	15 dBA
Schallemission (Betrieb)	51 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	47.5 cm
Tiefe	49.9 cm
Höhe	53.6 cm
Gewicht	43 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	65 cm
Tiefe (Versand)	75 cm
Höhe (Versand)	89.4 cm
Gewicht (Versand)	51.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.