

Lexmark MS725dvn - Drucker - s/w - Duplex - Laser

A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 52 Seiten/Min. - Kapazität: 650
Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	50G0630
EAN/UPC	0734646579476



Beschreibung

Der Lexmark MS725dvn bedruckt zuverlässig eine Vielzahl von Formaten auf diversen Materialien, angefangen von kleinen, schmalen Papiermedien bis hin zu wetterfesten Vinylmedien. Ausgabekapazität von bis zu 55 [52] Seiten/min und Ausdruck der ersten Seite in nur 8 Sekunden, Verbindungsmöglichkeiten über Ethernet, USB oder einfache Mobile Printing-Optionen. Service-Anforderungen werden dank der langlebigen Belichtungseinheit und Fixierstation reduziert, während Ersatz-Tonerkassetten bis zu 55.000 Seiten liefern, um die Ausfallzeiten zu minimieren. Und das umfassende Rundum-Sicherheitspaket von Lexmark schützt nicht nur Ihr Gerät und Ihr Netzwerk, sondern auch Ihre besten Ideen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark MS725dvn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	25.4 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 32 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	2400 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Größe des Voranzeige-Displays	6 cm (2.4")
Prozessor	1000 MHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (4.5 GB)
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Barcodes	OCR-A, OCR-B
Medientyp	Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Vinyl, Kartonpapier
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung

Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 - 75.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Interner Kartensteckplatz
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, SunSoft Solaris x86 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, SuSE Linux Enterprise Server 10, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Apple MacOS X Lion 10.7, Windows 8, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 64-Bit-Version, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 64-Bit-Version, Windows 8.1, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7, Ubuntu 16.04 LTS, SUSE Linux 13.2, Apple macOS 10.12, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, openSUSE 42.3
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.8 cm x 51 cm x 44.5 cm

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) Bis zu 32 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Größe des Voranzeige-Displays	6 cm (2.4")
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	2400 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	8 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	158 x skalierbare PostScript 2 x PCL (Bitmap) 84 x skalierbare PCL 39 x skalierbare PPDS 5 x PPDS (Bitmap)
Barcodes	OCR-A, OCR-B
Druckermerkmale	Interner Kartensteckplatz
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
	Prozessor

Prozessor	1000 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 4.5 GB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Vinyl, Kartonpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter Zufuhrfach: 1 - 550 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 176 g/m ² Ausgabefach: 1 - 550 Blätter
Max. Medienkapazität	4400 Blätter
Ausgabefachkapazität	550 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 - 75.000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, LEAP, TLS, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, EAP-MSCHAPv2
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten bei 5% Deckung
Leistungsmerkmale	AirPrint
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	690 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	95 watt

Energierverbrauch Sleep	1.3 watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, SunSoft Solaris x86 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, SuSE Linux Enterprise Server 10, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Apple MacOS X Lion 10.7, Windows 8, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 64-Bit-Version, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 64-Bit-Version, Windows 8.1, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7, Ubuntu 16.04 LTS, SUSE Linux 13.2, Apple macOS 10.12, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, openSUSE 42.3
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%
Schallemission (Standby)	28 dBA
Schallemission (Betrieb)	56 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	42.8 cm
Tiefe	51 cm
Höhe	44.5 cm
Gewicht	25.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	55 cm
Tiefe (Versand)	65 cm
Höhe (Versand)	56.5 cm
Gewicht (Versand)	31 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.