

Lexmark MS821dn - Drucker - s/w - Duplex - Laser

A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 52 Seiten/Min. - Kapazität: 650
Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	50G0120
EAN/UPC	0734646577793



Beschreibung

Der Lexmark MS821dn bietet Leistung und Kostenersparnisse mit Ausgabe der ersten Seite innerhalb von nur 4,5 Sekunden, Ausgabegeschwindigkeiten von bis zu 55 [52] Seiten/min und zweiseitigem Druck. Seine zuverlässige Papierhandhabung umfasst den sicheren Einzug zahlreicher Medienarten und -größen, eine Zuführungskapazität von bis zu 4.400 Seiten und optionale Finishing-Optionen. Darüber hinaus werden Ausfallzeiten dank der langlebigen Belichtungseinheit und Fixierstation reduziert. Und ob Sie eine Verbindung über Ethernet, USB oder einfache Mobile Printing-Optionen herstellen, das umfassende Rundum-Sicherheitspaket von Lexmark schützt nicht nur Ihr Gerät und Ihr Netzwerk, sondern auch Ihre besten Ideen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark MS821dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	25.4 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	2400 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	6 cm (2.4")
Prozessor	1000 MHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (4.5 GB)
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten

Empfohlenes monatliches Volumen	3000 - 50.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Interner Kartensteckplatz
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, SunSoft Solaris x86 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, SuSE Linux Enterprise Server 10, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Apple MacOS X Lion 10.7, Windows 8, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 64-Bit-Version, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 64-Bit-Version, Windows 8.1, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7, Ubuntu 16.04 LTS, SUSE Linux 13.2, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, openSUSE 42.3
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.8 cm x 51 cm x 44.5 cm

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734)
Größe des Voranzeige-Displays	6 cm (2.4")
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	2400 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.5 Sek.
Druckermerkmale	Interner Kartensteckplatz
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	1000 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 4.5 GB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Transparentfolien, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5

	(182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter Zufuhrfach: 1 - 550 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 176 g/m ² Ausgabefach: 1 - 550 Blätter
Max. Medienkapazität	4400 Blätter
Ausgabefachkapazität	550 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	3000 - 50.000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten bei 5% Deckung
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, Directive 1275/2008/EC, ECMA-370, EFTA, TER, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, SunSoft Solaris x86 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, SuSE Linux Enterprise Server 10, Apple MacOS X 10.5, IBM AIX 6.1, Apple MacOS X Lion 10.7, Windows 8, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 64-Bit-Version, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 64-Bit-Version, Windows 8.1, Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7, Ubuntu 16.04 LTS, SUSE Linux 13.2, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, openSUSE 42.3
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%

Schallemission (Standby)	14 dBA
Schallemission (Betrieb)	57 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	42.8 cm
Tiefe	51 cm
Höhe	44.5 cm
Gewicht	25.4 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	55 cm
Tiefe (Versand)	65 cm
Höhe (Versand)	56.5 cm
Gewicht (Versand)	29.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.