

Lexmark CS622de - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 37 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 37 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 250 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	42C0090
EAN/UPC	0734646633451



Beschreibung

Der Touchscreen mit e-Task-Oberfläche eröffnet eine Welt voller Komfort- und Produktivitäts-Apps für den Lexmark CS622de-Farbdrucker. Sein robustes Papierzuführungssystem unterstützt eine Druckleistung von bis zu 40 [38] Seiten pro Minute, während Ersatztoner mit hoher Kapazität und Tools, die den Tonerverbrauch minimieren, Sie bei der Kontrolle Ihrer Kosten für Farbdrucke unterstützen. Ein Stahlrahmen, ein standardmäßiges langlebiges Belichtungssystem, ein optionales Fach für eine Zuführungskapazität von bis zu 1.451 Seiten und ein empfohlenes monatliches Seitenvolumen von bis zu 10.000 Seiten sorgen dafür, dass Sie weniger Zeit mit Wartungsarbeiten und mehr Zeit mit Druckaufträgen verbringen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark CS622de - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	21 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 37 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 37 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 19 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 19 Seiten pro Minute - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	4800 Color Quality
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Prozessor	1000 MHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB (1 GB)

Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Barcodes	OCR-A, OCR-B
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.500 - 10.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 oder höher, Novell NetWare 6.0 SP3 oder höher, SunSoft Solaris x86 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Apple MacOS X 10.6, SuSE Linux Enterprise Server 10, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, openSUSE 13.2, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7, Ubuntu 16.04 LTS, Apple macOS 10.12, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, openSUSE 42.3
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 42.1 cm x 30.8 cm

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 37 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 37 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 19 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 19 Seiten pro Minute - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	4800 Color Quality
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard

Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	9 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, XPS, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	158 x skalierbare PostScript 2 x PCL (Bitmap) 39 x skalierbare PPDS 5 x PPDS (Bitmap) 84 x skalierbare PCL
Barcodes	OCR-A, OCR-B
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, 1-Blatt manuelle Zuführung
	Prozessor
Prozessor	1000 MHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	1 GB / 1 GB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Gesamte Medienkapazität	250 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x manuell - 1 Blatt Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter Gewicht: 90.3 g/m ² - 105 g/m ² Ausgabefach: 1 - 125 Blätter
Max. Medienkapazität	1450 Blätter
Ausgabefachkapazität	125 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.500 - 10.000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, ARP
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A

	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 4 x Fotoleiter
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, C-Tick, cUL, GS, CB, ICES-003 Class B, CCC, DOC, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, VCCI Class B, EFTA, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb	570 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	37 watt
Energierverbrauch Sleep	1.5 watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Novell NetWare 6.5, Novell NetWare 5.1 SP6 oder höher, Novell NetWare 6.0 SP3 oder höher, SunSoft Solaris x86 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, Apple MacOS X 10.6, SuSE Linux Enterprise Server 10, IBM AIX 6.1, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, Apple MacOS X Lion 10.7, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 11, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Debian GNU/Linux 7.0, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, openSUSE 13.1, Windows 10, SuSE Linux Enterprise Server 12, openSUSE 13.2, Apple MacOS X 10.11, Debian GNU/Linux 8.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7, Ubuntu 16.04 LTS, Apple macOS 10.12, Linux Fedora 23, Linux Fedora 24, openSUSE 42.3
	Umweltschutzstandards
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%
Schallemission (Betrieb)	51 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	44.2 cm
Tiefe	42.1 cm
Höhe	30.8 cm
Gewicht	21 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	49.5 cm
Tiefe (Versand)	59.5 cm
Höhe (Versand)	40.2 cm
Gewicht (Versand)	23.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.