

Lexmark MS431dw - Drucker - s/w - Duplex - Laser

A4/Legal - 600 x 600 dpi - bis zu 42 Seiten/Min. - Kapazität: 350
 Blätter - USB - LAN - Wi-Fi

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	29S0110
EAN/UPC	0734646695558



Beschreibung

Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 42 Seiten pro Minute und einem leichten, kompakten Formfaktor bietet der Lexmark MS431dw schnelle, zuverlässige Leistung. Verbinden Sie ihn über USB, Ethernet oder Standard-Wi-Fi und erledigen Sie große Aufträge mit einem 1-GHz-Multicore-Prozessor, 256 MB Speicher und einem 100-Blatt-Mehrzweckeinzug. Der verfügbare Unison-Toner mit extra hoher Ergiebigkeit druckt bis zu 20.000 Seiten, und das optionale 550-Blatt-Papierfach unterstützt längere Druckläufe. Ein Stahlrahmen sorgt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, während der standardmäßige beidseitige Druck Papier spart, die Fixiereinheit mit langer Lebensdauer den Wartungsaufwand minimiert und die Lexmark Vollspektrum-Sicherheit Ihr Netzwerk und Ihre vertraulichen Daten schützt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark MS431dw - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	9.3 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 42 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 17 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 17 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	2400 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB, LAN, Wi-Fi
Prozessor	1 GHz
RAM Installiert (Max.)	256 MB (256 MB)
Druckersprache	PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Barcodes	OCR-A, OCR-B
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten

Empfohlenes monatliches Volumen	800 - 8000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3, Microsoft Windows Server 2019, Linux Fedora 27, SUSE Linux Enterprise Server 15, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Linux Fedora 28, Linux Fedora 29, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.8 cm x 36.3 cm x 22.2 cm

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 42 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 17 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 17 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB, LAN, Wi-Fi
Max. Auflösung (S/W)	600 x 600 dpi
Bildverbesserungstechnologie	2400 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.9 Sek.
Druckersprache	PCL 5E, PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	158 x skalierbare PostScript 2 x PCL (Bitmap) 89 x skalierbare PCL 39 x skalierbare PPDS 5 x PPDS (Bitmap)
Barcodes	OCR-A, OCR-B
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	1 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB / 256 MB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier

Mediengrößenklasse	A4/Legal
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 217 g/m ²
Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund - 58 Pfund
Gesamte Medienkapazität	350 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter - (16 Pfund (Min.) - 32 lbs (Max)) Zufuhrfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - (16 Pfund (Min.) - 58 Pfund (Max))
Max. Medienkapazität	900 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	80000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	800 - 8000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, LEAP, TLS, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, EAP-MSCHAPv2
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Bildeinheit - bis zu 40000 Seiten
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, C-Tick, cUL, GS, NOM, ICES-003 Class B, CCC, DOC, SII, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, BSMI Class B, KCC, IEC 60825-1, FDA, UL-AR, GOST-R, EN 60825-1, KC, CECP, CEL, ECMA-370, EFTA, TER, MET, ISO 532B, TED, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, DE-UZ 205, EC 1275
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	550 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	5.5 watt
Energierverbrauch Sleep	0.9 watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, SuSE Linux

Enterprise Server 12 SP3, Ubuntu 16.04, openSUSE 42.3, Microsoft Windows Server 2019, Linux Fedora 27, SUSE Linux Enterprise Server 15, openSUSE 15, Debian Linux 9.4, Debian GNU/Linux 8.11, Ubuntu 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux WS 7.5, Linux Fedora 28, Linux Fedora 29, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP4

Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%
Schallemission (Standby)	14 dBA
Schallemission (Betrieb)	53 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	36.8 cm
Tiefe	36.3 cm
Höhe	22.2 cm
Gewicht	9.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	41 cm
Tiefe (Versand)	42 cm
Höhe (Versand)	28 cm
Gewicht (Versand)	10.52 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.