

Lexmark CS730de - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0 - USB 2.0-Host - Gigabit LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	47C9020
EAN/UPC	0734646717380



Beschreibung

Der Lexmark CS730de wurde für Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit entwickelt und bietet professionellen Farbdruck für mittlere bis große Arbeitsgruppen bei einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute. Der 10,9 cm große Tablet-ähnliche Touchscreen macht die Erledigung Ihrer Druckaufgaben intuitiv einfach. Ersatzpatronen/-druckkassetten mit Unison -Toner bieten eine Reichweite von bis zu 22.000/10.500 Seiten in Schwarz und Farbe, damit Sie nicht aufgeben müssen. Jeder Touchpoint ist so konzipiert, dass er einer hohen Nutzung standhält und den Standards für Barrierefreiheit entspricht. Maximieren Sie die Leistung und Sicherheit jetzt und in Zukunft.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark CS730de - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	32 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 32 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 30.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 42 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	4800 Color Quality
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB 2.0-Host, Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm

Prozessor	1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB (1 GB)
Druckersprache	PCL 6, Adobe PPDS, XPS, PDF 1.7, PostScript 3
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bannerpapier, Kartonpapier
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1500 - 15.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows 7 (64 bit) oder aktueller, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Windows 10, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Windows 8, Windows 8 64-Bit-Version, Windows RT, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Debian GNU/Linux 8.11, Debian Linux 9.4, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Linux Fedora 27, Linux Fedora 28, Linux Fedora 29, openSUSE 15, openSUSE 42.3, Red Hat Enterprise Linux 7.5, Red Hat Enterprise Linux 7.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, SuSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 15
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.9 cm x 48.9 cm x 41.3 cm

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 32 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 30.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 42 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, USB 2.0-Host, Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	4800 Color Quality

Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.4 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7 Sek.
Druckersprache	PCL 6, Adobe PPDS, XPS, PDF 1.7, PostScript 3
Enthaltene Schriftarten	39 x skalierbare PPDS 89 x skalierbare PCL 158 x skalierbare PostScript 5 x PPDS (Bitmap) 2 x PCL (Bitmap)
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Prozessor	
Prozessor	1.2 GHz
RAM	
RAM Installiert (Max.)	1 GB / 1 GB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bannerpapier, Kartonpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge	International B5 (176 x 250 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 218 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter Zufuhrfach: 1 x automatisch - 550 Blätter Ausgabefach: 1 - 300 Blätter
Max. Medienkapazität	2850 Blätter
Ausgabefachkapazität	300 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1500 - 15.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2

	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 Bildeinheit
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, UL, C-Tick, cUL, GS, ICES-003 Klasse A, BSMI Class A, VCCI Class A, FDA, CDRH, IEC 60825-1, CB, NOM-032, NOM, ISO 532B, DOC, EFTA, KC, CCC, EC 1275:2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABIS, UL-AR, Green Dot, ISO 9296, CoC, CCD 035 EcoLogo, Green Mark
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	610 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	57 watt
Energierverbrauch Sleep	1 watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows 7 (64 bit) oder aktueller, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Windows 10, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Windows 8, Windows 8 64-Bit-Version, Windows RT, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Debian GNU/Linux 8.11, Debian Linux 9.4, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Linux Fedora 27, Linux Fedora 28, Linux Fedora 29, openSUSE 15, openSUSE 42.3, Red Hat Enterprise Linux 7.5, Red Hat Enterprise Linux 7.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, SuSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 15
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%
Schallemission (Standby)	14 dBA
Schallemission (Betrieb)	53 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	47.9 cm

Tiefe	48.9 cm
Höhe	41.3 cm
Gewicht	32 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	62.5 cm
Tiefe (Versand)	72 cm
Höhe (Versand)	56.7 cm
Gewicht (Versand)	38.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.