

Lexmark CS735de - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0 - USB
2.0-Host - Gigabit LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	47C9120
EAN/UPC	0734646714488



Beschreibung

Der Lexmark CS730de wurde für Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit entwickelt und bietet professionellen Farbdruck für mittlere bis große Arbeitsgruppen bei einer Geschwindigkeit von bis zu 50 Seiten pro Minute. Der 10,9 cm große Tablet-ähnliche Touchscreen macht die Erledigung Ihrer Druckaufgaben intuitiv einfach. Ersatzpatronen/-druckkassetten mit Unison -Toner bieten eine Reichweite von bis zu 22.000/12.500 Seiten in Schwarz und Farbe, damit Sie nicht aufgeben müssen. Jeder Touchpoint ist so konzipiert, dass er einer hohen Nutzung standhält und den Standards für Barrierefreiheit entspricht. Maximieren Sie die Leistung und Sicherheit jetzt und in Zukunft.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark CS735de - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	32 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 50 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 38 Seiten pro Minute - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 52 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 40 Seiten pro Minute - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	4800 Color Quality
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB 2.0-Host, Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm

Prozessor	1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB (1 GB)
Druckersprache	XPS, PostScript 3, PCL 5, HTML, PCL 6, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Kartonpapier, Vinyl, Bannerpapier, Normalpapier, Etiketten
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 20.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Interner Kartensteckplatz
Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple MacOS X 10.8, Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Apple MacOS X 10.11, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Red Hat Enterprise Linux WS 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Linux Mint Debian 2, PCLinuxOS 2014.12, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE Tumbleweed, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu 12.04 LTS, Ubuntu 14.04 LTS, Ubuntu 15.04, Red Hat Fedora 21, Red Hat Fedora 22, Debian GNU/Linux 7.0, Debian GNU/Linux 8.0, Linux Mint 13 LTS, Linux Mint 17 LTS, Linux Mint 17.1 LTS, Linux Mint 17.2 LTS, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows RT, Windows 10, Windows 8.1 RT, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Novell Open Enterprise Server 2.0, Novell Open Enterprise Server 11, Novell NetWare 6.5, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 10, SunSoft Solaris x86 11
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.9 cm x 48.9 cm x 41.3 cm

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 50 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 38 Seiten pro Minute - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 52 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 40 Seiten pro Minute - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, USB 2.0-Host, Gigabit LAN
AirPrint-fähig	Ja

Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	4800 Color Quality
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.6 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	6.1 Sek.
Druckersprache	XPS, PostScript 3, PCL 5, HTML, PCL 6, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	39 x skalierbare PPDS 89 x skalierbare PCL 158 x skalierbare PostScript 2 x PCL (Bitmap)
Druckermerkmale	Interner Kartensteckplatz
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	1.2 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	1 GB / 1 GB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Kartonpapier, Vinyl, Bannerpapier, Normalpapier, Etiketten
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Oficio (216 x 343 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Folio (216 x 330 mm), Executive (184 x 267 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 218 g/m ²
Mediengewicht (Pfund)	16 Pfund - 58 Pfund
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 218 g/m ² - (16 Pfund (Min.) - 58 Pfund (Max)) Zufuhrfach: 1 - 550 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 218 g/m ² - (16 Pfund (Min.) - 58 Pfund (Max)) Ausgabefach: 1 - 300 Blätter
Max. Medienkapazität	2850 Blätter
Ausgabefachkapazität	300 Blatt
	Kapazität

Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 20.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, Telnet, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, TLS, ARP, LEAP, PEAP, TTLS, IPsec, MD5, MS-CHAPv2, 802.1x
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) 1 x Tonerkassette (Cyan) 1 x Tonerkassette (Magenta) 1 x Tonerkassette (Gelb) 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten
Leistungsmerkmale	Trusted Platform Module (TPM)
Kennzeichnung	ICES-003 Klasse A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Klasse A zertifiziert, NOM-032, UL, cUL, NOM, FDA, CDRH, IEC 60825-1, CB, ISO 532B, DOC, EFTA, KC, CCC, C-Tick, EuP, CECP, CEL, EC 1275:2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SABS, UL-AR, GS, Green Dot, ISO 9296, CoC, CCD 035 EcoLogo, Green Mark
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	740 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	52 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.1 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X Lion 10.7, Apple MacOS X 10.8, Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Apple MacOS X 10.11, Red Hat Enterprise Linux WS 4, Red Hat Enterprise Linux WS 5, Red Hat Enterprise Linux WS 6, Red Hat Enterprise Linux WS 7, SUSE Linux Enterprise Desktop 10, SUSE Linux Enterprise Desktop 11, SUSE Linux Enterprise Desktop 12, Linux Mint Debian 2, PCLinuxOS 2014.12, openSUSE 13.1, openSUSE 13.2, openSUSE Tumbleweed, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu 12.04 LTS, Ubuntu 14.04 LTS, Ubuntu 15.04, Red Hat Fedora 21, Red Hat Fedora 22, Debian GNU/Linux 7.0, Debian GNU/Linux 8.0, Linux Mint 13 LTS, Linux Mint 17 LTS, Linux Mint 17.1 LTS, Linux Mint 17.2 LTS, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows RT, Windows 10, Windows 8.1 RT, Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 R2, Novell Open Enterprise Server 2.0, Novell Open Enterprise Server 11, Novell NetWare 6.5, IBM AIX 6.1, IBM AIX 7.1, SunSoft Solaris x86 10, SunSoft Solaris x86 11
Umweltschutzstandards	

ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80%
Schallemission (Standby)	14 dBA
Schallemission (Betrieb)	53 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	47.9 cm
Tiefe	48.9 cm
Höhe	41.3 cm
Gewicht	32 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	62.5 cm
Tiefe (Versand)	72 cm
Höhe (Versand)	56.7 cm
Gewicht (Versand)	38.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.