

Lexmark MS632dwe - Drucker - s/w - Duplex - Laser

A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 47 Seiten/Min. - Kapazität: 650 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac) - Bluetooth LE

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	38S0510
EAN/UPC	0734646731447



Beschreibung

Mit außergewöhnlicher Leistung und sicherem Design sorgt der MS632dwe für mehr Produktivität mit bis zu 47 Seiten pro Minute und einer Tonerleistung von bis zu 31.000 Seiten. Dieses effiziente Modell wurde für eine lange Lebensdauer mit Umweltzertifizierungen und fortschrittlichem Energiemanagement entwickelt und ist sehr nachhaltig. Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen. Unsere hochentwickelten, IoT-fähigen Drucker sind mit Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten überwachen, die zusätzliche Vorteile bieten, wie z. B. vorausschauenden Service und automatische Nachfüllung von Verbrauchsmaterial, wenn sie mit Lexmark Cloud Services verbunden sind. Mit dem großen, tastenlosen Touchscreen kann der Benutzer Aufgaben intuitiv ausführen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark MS632dwe - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	15.2 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	1200 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Prozessor	1 GHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB (1 GB)
Druckersprache	PCL 5, PCLm, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Papieretiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter

Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	175000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 20.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Windows 11, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2022, Windows 8 64-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows 8, Microsoft Windows Server 2000 Terminal Server, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 Terminal Server, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Server, openSUSE 15.1, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Debian Linux 9.4, Red Hat Enterprise Linux 7.9, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Linux Fedora 33, Linux Fedora 32, Debian Linux 10, Ubuntu 20.04, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 15.2, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2.0, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell NetWare 6.5
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	39.9 cm x 38.94 cm x 30.77 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 24 Seiten/Min. - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	1200 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6 Sek.
Druckersprache	PCL 5, PCLm, PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	163 x skalierbare PostScript 2 x PCL (Bitmap)

	94 x skalierbare PCL 39 x skalierbare PPDS
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	1 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	1 GB / 1 GB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Papieretiketten, Normalpapier, Kartonpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	A6 (105 x 148 mm), Oficio (216 x 343 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm)
Größe der Briefumschläge	US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 216 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Zufuhrfach: 1 - 550 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² Mehrzweckfach: 1 - 100 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 216 g/m ²
Max. Medienkapazität	2300 Blätter
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	175000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 20.000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP, Telnet, IPP 1.0, IPP 1.1, IPP 2.0, ICMP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, SNMP 3, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, LEAP, PEAP, TTLS, TLS, IPsec, IPv4-Unterstützung, IPv6-Support, ARP, WEP, WPA2-Personal
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Bildeinheit - bis zu 75000 Seiten bei 5% Deckung
Leistungsmerkmale	Trusted Platform Module (TPM)
Kennzeichnung	ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FDA, UL 60950-1, FCC Klasse B bescheinigt, cUL, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, NOM, IEC 60825-1, DOC, EN 62368-1 Class B, EN 62311, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55032 Class B, UL, EFTA, KCC, CCC, CECP, CEL, A-Tick, UL-AR, KC mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER, RoHS, FIPS

	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	669 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	7.7 watt
Energierverbrauch Sleep	1 watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Windows 11, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2022, Windows 8 64-Bit-Version, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2008 R2, Windows 8, Microsoft Windows Server 2000 Terminal Server, Microsoft Windows 7 64-bit Edition, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 Terminal Server, Microsoft Windows Server 2003 Terminal Server, openSUSE 15.1, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Debian Linux 9.4, Red Hat Enterprise Linux 7.9, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Linux Fedora 33, Linux Fedora 32, Debian Linux 10, Ubuntu 20.04, Ubuntu 18.04 LTS, openSUSE 15.2, Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2.0, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell NetWare 6.5
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Reparatur - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH
Schallemission (Standby)	14 dBA
Schallemission (Betrieb)	56 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	39.9 cm
Tiefe	38.94 cm
Höhe	30.77 cm
Gewicht	15.2 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	47 cm
Tiefe (Versand)	43 cm

Höhe (Versand)	42.2 cm
Gewicht (Versand)	17.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.