

Lexmark CS531dw - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 251 Blätter - Gigabit LAN - USB 2.0 - USB 2.0-Host - Wi-Fi(n) - NFC

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	50M0030
EAN/UPC	0734646731294



Beschreibung

Mit seiner außergewöhnlichen Leistung und seinem sicheren Design bietet der CS531dw Drucker eine höhere Produktivität, bis zu 33 Seiten pro Minute und eine Tonerleistung von bis zu 15.800 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 8.800 Seiten in Farbe. Dieses effiziente Modell wurde für eine lange Lebensdauer mit Umweltzertifizierungen und fortschrittlichem Energiemanagement entwickelt und ist sehr nachhaltig. Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen. Unsere hochentwickelten, IoT-fähigen Drucker sind mit Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten überwachen, die zusätzliche Vorteile bieten, wie z. B. vorausschauenden Service und automatische Nachfüllung von Verbrauchsmaterial, wenn sie mit Lexmark Cloud Services verbunden sind. Mit dem übersichtlichen, tastenlosen Touchscreen kann der Benutzer Aufgaben intuitiv ausführen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark CS531dw - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	20.55 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	4800 Color Quality
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(n), NFC
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	7.2 cm (2.8")
Prozessor	1 GHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB (1 GB)

Druckersprache	PCL 6, PCL 5, PDF 1.7, PostScript 3
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Kartonpapier
Gesamte Medienkapazität	251 Blätter
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Universalzuführung für 1 Blatt
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.500 - 10.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows 7 (64 bit) oder aktueller, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Windows 10, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Windows 8, Windows 8 64-Bit-Version, Windows RT, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Debian GNU/Linux 8.11, Debian Linux 9.4, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Linux Fedora 27, Linux Fedora 28, Linux Fedora 29, openSUSE 15, openSUSE 42.3, Red Hat Enterprise Linux 7.5, Red Hat Enterprise Linux 7.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, SuSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 15
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	45.5 cm x 42.25 cm x 31.83 cm

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	7.2 cm (2.8")
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi(n), NFC
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	4800 Color Quality
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.1 Sek.

Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7.6 Sek.
Druckersprache	PCL 6, PCL 5, PDF 1.7, PostScript 3
Enthaltene Schriftarten	39 x skalierbare PPDS 94 x skalierbare PCL 163 x skalierbare PostScript 5 x PPDS (Bitmap) 2 x PCL (Bitmap)
Medienhandhabung	250-Blatt-Zuführung, Universalzuführung für 1 Blatt
	Prozessor
Prozessor	1 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	1 GB / 1 GB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Kartonpapier
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 216 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	251 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 - 1 Blatt Gewicht: 60 g/m ² - 176 g/m ² Zufuhrfach: 1 - 250 Blätter Gewicht: 60 g/m ² - 216 g/m ² Ausgabefach: 1 - 170 Blätter
Max. Medienkapazität	2001 Blätter
Ausgabefachkapazität	170 Blatt
	Kapazität
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.500 - 10.000 Seiten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, IPsec, IPv4-Unterstützung, IPv6-Support
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten
Kennzeichnung	ICES-003 Klasse A, BSMI Class A, VCCI Class A, US FD&C Act, UL 60950-1, FCC Klasse A zertifiziert, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class A, EN 55035, UL, EFTA, KCC, CCC, CECP, CEL, UL-AR, GS, KC, UCRF, EC 1275, RoHS, FIPS
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	514 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	20.8 watt
Energierverbrauch Sleep	1 watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen), Microsoft Windows 7 (64 bit) oder aktueller, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP 64-bit Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Windows 10, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Windows 8, Windows 8 64-Bit-Version, Windows RT, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Debian GNU/Linux 8.11, Debian Linux 9.4, Debian Linux 9.5, Debian Linux 9.6, Linux Fedora 27, Linux Fedora 28, Linux Fedora 29, openSUSE 15, openSUSE 42.3, Red Hat Enterprise Linux 7.5, Red Hat Enterprise Linux 7.6, Ubuntu 16.04, Ubuntu 18.04 LTS, SuSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 15
Umweltschutzstandards	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH
Schallemission (Standby)	14 dBA
Schallemission (Betrieb)	51 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	45.5 cm
Tiefe	42.25 cm
Höhe	31.83 cm
Gewicht	20.55 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	

Breite (Versand)	59.5 cm
Tiefe (Versand)	49.5 cm
Höhe (Versand)	40.2 cm
Gewicht (Versand)	23.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.