

Lexmark CX950se - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3/Ledger (Medien)

bis zu 25 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 25 Seiten/Min. (Drucken) - 700 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(ac) - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	20L8110
EAN/UPC	0734646747806



Beschreibung

Mit dem neuen A3-Farb-Multifunktionsdrucker CX950se erhalten Sie eine beruhigende Vielseitigkeit, eine außergewöhnliche Nachhaltigkeit und eine überraschende Einfachheit bei solch hochentwickelter Technologie. Steigern Sie Ihre Produktivität mit brillanten Ausdrucken – bis zu 25 Seiten pro Minute. Navigieren Sie intuitiv über den 25 cm großen Farb-Touchscreen, und sparen Sie Zeit durch beidseitiges Scannen in einem Durchgang. Erstellen Sie mühelos alles, was Ihr Unternehmen benötigt, und konfigurieren Sie Ihr MFP-Gerät mit austauschbaren Optionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und wie bei allen Lexmark Geräten können Sie sich darauf verlassen, dass sie zuverlässig, nachhaltig, langlebig, kostensparend und sicher durch Design sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark CX950se - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	4000 - 20.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	300 x 300 dpi
Bildschirm	25 cm (10")
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	700 Blatt
Max. Medienkapazität	4750 Blatt

Mehrzweckeeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, an USB Host scannen, Scannen an FTP, Scan-to-Network, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59.2 cm x 66 cm x 80.9 cm
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckerschriften	Skalierbare PPDS x 39 PPDS (Bitmap) x 5 PCL (Bitmap) x 2 Skalierbare PostScript x 163 Skalierbare PCL x 94
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	4000 - 20.000 Seiten
Display-Diagonale	25 cm (10")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, an USB Host scannen, Scannen an FTP, Scan-to-Network, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	4 GB
Max. unterstützter Speicher	4 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)

Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PCLm, PPDS, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7
Bildverbesserungstechnologie	4800CQ
Automatisch beidseitig	Ja
Scannen	
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	300 x 300 dpi
Interpolierte Auflösung	600 x 600 dpi
Dokumenten- und Medienhandling	
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	A6 (105 x 148 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), SRA3 (320 x 450 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Folio (216 x 330 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C4 (229 x 324 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm)
Standardmedienkapazität	700 Blatt
Max. Medienkapazität	4750 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Ausgabefach - 500 Blatt Zufuhrfach - 550 Blatt Mehrzweckfach - 150 Blatt ADF - 200 Blatt
Geschwindigkeit	Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 25 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) Scannen: bis zu 100 Seiten pro Minute (A4) - s/w Scannen: bis zu 100 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Scannen: bis zu 200 Seiten pro Minute (A4) - s/w Scannen: bis zu 200 Seiten pro Minute (A4) - Farbe
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, SNMP 3, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, LEAP, TTLS, PEAP, ARP, TLS, IPsec
Betriebssystemunterstützung	Ubuntu Linux 20.04, Debian Linux 10, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.2, Debian Linux 11, Ubuntu Linux 22.04, Fedora 36, Fedora 37, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP4, openSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1, MS Windows Vista, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows 7, MS Windows 7 64-Bit Edition, Windows 8, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, Novell Open Enterprise Server 6.5, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 11 SP3
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 5000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 5000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 5000 Seiten 1 x Fotoleiter (Schwarz) - bis zu 225000 Seiten bei 5% Deckung 1 x Fotoleiter (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 250000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, BSMI Class A, CCC, CDRH, CECP, CEL, cUL, DE-UZ 219, DOC, ECMA-370, EFTA, GS, ICES-003 Klasse A, IEC 60825-1, ISO 532B, ISO 9296, KCC, NOM, NOM-032, RCM, SII, TED, TER, UKCA, UL, UL-AR, VCCI Class A
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Abmessungen und Gewicht
Breite	59.2 cm
Tiefe	66 cm
Höhe	80.9 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	74 cm
Transporttiefe	78.5 cm
Transporthöhe	108 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.2 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.