

Lexmark CS963e - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A3/Ledger - 1200 x 1200 dpi - bis zu 55 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 55 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 700 Blätter - USB 2.0 - USB
2.0-Host - Gigabit LAN - Wi-Fi(ac)

Gruppe	Drucker
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	20L8060
EAN/UPC	0734646741248



Beschreibung

Mit dem neuen A3-Farb-Multifunktionsdrucker CS963e erhalten Sie eine beruhigende Vielseitigkeit, eine außergewöhnliche Nachhaltigkeit und eine überraschende Einfachheit bei solch hochentwickelter Technologie. Steigern Sie Ihre Produktivität mit brillanten Ausdrucken - bis zu 55 Seiten pro Minute. Navigieren Sie intuitiv über den 10,9 cm großen Farb-Touchscreen, und sparen Sie Geld, indem Sie auf externe Druckereien verzichten. Erstellen Sie mühelos alles, was Ihr Unternehmen benötigt, und konfigurieren Sie Ihr MFP-Gerät mit austauschbaren Optionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und wie bei allen Lexmark Geräten können Sie sich darauf verlassen, dass sie zuverlässig, nachhaltig, langlebig, kostensparend und sicher durch Design sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark CS963e - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	66.3 kg
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	SRA3 (320 x 450 mm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 55 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 55 Seiten pro Minute - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 55 Seiten pro Minute - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	4800 Color Quality
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB 2.0-Host, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Prozessor	1.2 GHz

RAM Installiert (Max.)	4 GB (4 GB)
Druckersprache	PCL 5, PCL 6, PCLm, Adobe PPDS, PostScript 3, PDF 1.7
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	700 Blätter
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Monatliche Kapazität (max.)	270000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	7.000 - 50.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 22.04, Linux Fedora 36, Linux Fedora 37, Debian 11, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Debian Linux 10, Red Hat Enterprise Linux 9.1, Ubuntu 20.04, openSUSE 15.2, openSUSE 15.4, Red Hat Enterprise Linux 8.7, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2.0, Novell Open Enterprise Server 6.5
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59.2 cm x 66 cm x 64.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
	Drucker
Tonerkartuschen-Konfiguration	Cyan, magenta, gelb, schwarz
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 55 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 55 Seiten pro Minute - S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 55 Seiten pro Minute - Farbduplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, USB 2.0-Host, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	4800 Color Quality
Automatisch beidseitig	Ja

PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	8.1 Sek.
Druckersprache	PCL 5, PCL 6, PCLm, Adobe PPDS, PostScript 3, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten	39 x skalierbare PPDS 94 x skalierbare PCL 163 x skalierbare PostScript 5 x PPDS (Bitmap) 2 x PCL (Bitmap)
Medienhandhabung	150-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung
Prozessor	
Prozessor	1.2 GHz
RAM	
RAM Installiert (Max.)	4 GB / 4 GB (Max)
Medienhandhabung	
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Kartonpapier, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A3/Ledger
Max. Mediengröße	SRA3 (320 x 450 mm)
Mediengrößen	A6 (105 x 148 mm), Oficio (216 x 343 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), SRA3 (320 x 450 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm)
Größe der Briefumschläge	Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C4 (229 x 324 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Karten- / Etikettengröße	Hagaki Card (100 x 148 mm)
Mediengewicht	60 g/m ² - 300 g/m ²
Gesamte Medienkapazität	700 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 - 150 Blätter Zufuhrfach: 1 - 550 Blätter Ausgabefach: 1 - 500 Blätter
Max. Medienkapazität	4750 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.)	270000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	7.000 - 50.000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv6, IPv4, ICMP, DHCP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, PEAP, TLS, TTLS, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, SSL, ARP, IPsec

	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 15000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 12000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Fotoleiter (Schwarz) - bis zu 225000 Seiten bei 5% Deckung 1 x Fotoleiter (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 250000 Seiten bei 5% Deckung
Kennzeichnung	ICES-003 Klasse A, BSMI Class A, VCCI Class A, FCC Klasse A zertifiziert, NOM-032, UL, cUL, NOM, FDA, IEC 60825-1, CB, ISO 532B, EFTA, KC, CCC, C-Tick, EuP, CECP, CEL, EC 1275:2008, ECMA-370, TED, SII, TER, SAB5, UL-AR, GS, Green Dot, ISO 9296, Green Mark, CDRH
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	811 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	45.5 watt
Energierverbrauch Sleep	1.1 watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 11, Windows 10, Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Ubuntu 22.04, Linux Fedora 36, Linux Fedora 37, Debian 11, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Debian Linux 10, Red Hat Enterprise Linux 9.1, Ubuntu 20.04, openSUSE 15.2, openSUSE 15.4, Red Hat Enterprise Linux 8.7, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2.0, Novell Open Enterprise Server 6.5
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.2 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH
Schallemission (Standby)	14 dBA
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
	Abmessungen und Gewicht

Breite	59.2 cm
Tiefe	66 cm
Höhe	64.3 cm
Gewicht	66.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	74 cm
Tiefe (Versand)	78.5 cm
Höhe (Versand)	85 cm
Gewicht (Versand)	84 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.