

Lexmark MX910dxe - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 297 x 432 mm (Original)

A3/Ledger (Medien) - bis zu 45 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 45 Seiten/Min. (Drucken) - 3650 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	26Z0280
EAN/UPC	0734646563420



Beschreibung

Mit hohen Ausgabekapazitäten, langlebigen Austauschkomponenten, zuverlässigen Sicherheitsfunktionen, erweiterten Finishing-Optionen und einer Zuführung für höhere Kapazitäten bildet der Lexmark MX910dxe das Flaggschiff unter den Lexmark SW-Multifunktionsprodukten für Großformate. Mit den On-Screen-Lösungen auf der Lexmark e-Task-Oberfläche können Sie Benutzerfunktionen individuell anpassen, weitere Geräte integrieren und geschäftliche Herausforderungen meistern. Mit langlebigen Austauschkomponenten, schnellem Aufwecken aus dem Standby-Modus, Energiesparmodi und beidseitigem Druck verbessern Sie Ihre CO2-Bilanz. Gigabit Ethernet, USB, optionale parallele Anschlüsse, optionale WLAN-Verbindung und Mobile Printing für maximale Konnektivität. Umfassende Netzwerksicherheitsfunktionen und Protokolle auf Unternehmensniveau sorgen dafür, dass Ihr Gerät, Ihre Informationen und Ihr Netzwerk geschützt sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark MX910dxe - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	15.000 - 50.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min.
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	25.4 cm
Originalgröße	297 x 432 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt

Mediengröße	Tabloid Extra (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Standardmedienkapazität	3650 Blatt
Max. Medienkapazität	6650 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Stapler	Inbegriffen
Hefter	Inbegriffen
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Mit Festplatte, versetzte Ablage, Lochung, Broschürenfalten und Heften
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.5 cm x 69.7 cm x 115.2 cm
Gewicht	120 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	15.000 - 50.000 Seiten
Display-Diagonale	25.4 cm
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Mit Festplatte, versetzte Ablage, Lochung, Broschürenfalten und Heften
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	1 GB
Max. unterstützter Speicher	3 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min.

Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, XPS
Bildverbesserungstechnologie	1200 IQ, 2400 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.6 Sek.
Scannen	
Scanelement	CIS / CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	297 x 432 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität	3650 Blatt
Max. Medienkapazität	6650 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Mehrzweckfach - 150 Blatt 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt ADF - 100 Blatt Ausgabefach - 250 Blatt Zufuhrfach - 2500 Blatt

Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w
	Drucken: bis zu 45 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex
	Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - s/w
	Kopieren: bis zu 45 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex
	Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - s/w
	Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - Farbe
	Scannen: bis zu 140 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex
	Scannen: bis zu 140 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex
Endverarbeitung	
Stapler	Inbegriffen
Hefter	Inbegriffen
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 3 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, Linux Linpus Desktop 9.6, MS Windows Server 2008 R2, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, openSUSE 12.1, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows RT, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Novell Open Enterprise Server, Windows 8 64-Bit, Fedora 17, Fedora 18, openSUSE 12.2, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, PCLinuxOS 2011, Fedora 19
Stromversorgung	
Stromverbrauch bei Betrieb	880 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	220 watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	3.6 watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	5.8 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 21000 Seiten 1 x Trommel - bis zu 125000 Seiten
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, C-Tick, NOM, SABS, CB, CCC, DOC, ICES-003 Klasse A, FCC, SII, KCC, IEC 60825-1, FDA, GOST-R, cTUVus, BSMI Class A, KC, CECP, CEL, EuP, VCCI Class A, NCC, RCM, BIS

Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Abmessungen und Gewicht	
Breite	61.5 cm
Tiefe	69.7 cm
Höhe	115.2 cm
Gewicht	120 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	76.2 cm
Transporttiefe	83.8 cm
Transporthöhe	142.2 cm
Transportgewicht	137 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	29 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.