

Lexmark MX911de - Multifunktionsdrucker

- s/w - Laser - 297 x 432 mm (Original)

A3/Ledger (Medien) - bis zu 55 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 55
Seiten/Min. (Drucken) - 1150 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN -
USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	26Z0157
EAN/UPC	0734646566094



Beschreibung

Mit Ausgabegeschwindigkeiten von bis zu 55 S/min und einer maximalen monatlichen Leistung von 300.000 Seiten steht der Lexmark MX911de für die nächste Generation großformatiger Multifunktionsprodukte von Lexmark. Er vereint langlebige Austauschkomponenten, zuverlässige Sicherheitsfunktionen und erweiterte Finishing-Optionen in einem SRA3-fähigen Paket (30,48 x 45,72 cm) mit einer Lexmark e-Task-Oberfläche, die dem Kunden verschiedene Lösungen zur Auswahl bietet. Gigabit Ethernet, USB, optionale parallele Anschlüsse, optionale WLAN-Verbindung und Mobile Printing für maximale Konnektivität. Umfassende Netzwerksicherheitsfunktionen und Protokolle auf Unternehmensniveau sorgen dafür, dass Ihr Gerät, Ihre Informationen und Ihr Netzwerk geschützt sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark MX911de - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	15.000 - 50.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min.
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	25.4 cm
Originalgröße	297 x 432 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Mediengröße	Tabloid Extra (305 x 457 mm), SRA3 (320 x 450 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton

Standardmedienkapazität	1150 Blatt
Max. Medienkapazität	6650 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Stapler	Inbegriffen
Hefter	Inbegriffen
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Mit Festplatte, versetzte Ablage, Lochung, Broschürenfalten und Heften
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	61.5 cm x 69.7 cm x 90.9 cm
Gewicht	95 kg
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	15.000 - 50.000 Seiten
Display-Diagonale	25.4 cm
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Mit Festplatte, versetzte Ablage, Lochung, Broschürenfalten und Heften
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	1 GB
Max. unterstützter Speicher	3 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min.
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%

Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 55 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, XPS
Bildverbesserungstechnologie	1200 IQ, 2400 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.5 Sek.
	Scannen
Scanelement	CIS / CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	297 x 432 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Folio (216 x 330 mm), Tabloid Extra (305 x 457 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), SRA3 (320 x 450 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität	1150 Blatt
Max. Medienkapazität	6650 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Mehrzweckfach - 150 Blatt 2 x Zufuhrfach - 500 Blatt ADF - 100 Blatt Ausgabefach - 250 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 55 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 55 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 55 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - s/w

Scannen: bis zu 80 Seiten pro Minute (A4) - Farbe
 Scannen: bis zu 140 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex
 Scannen: bis zu 140 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex

Endverarbeitung

Stapler Inbegriffen

Hefter Inbegriffen

Verbindungen

Schnittstellen
 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
 3 x USB host - 4-polig USB Typ A
 1 x Gigabit-LAN - RJ-45

Sicherheitsprotokolle & Merkmale
 SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP

Betriebssystemunterstützung
 MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, Linux Linpus Desktop 9.6, MS Windows Server 2008 R2, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, openSUSE 12.1, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, SunSoft Solaris x86 11, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows RT, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 9, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 10, SunSoft Solaris SPARC Platform Edition 11, Novell Open Enterprise Server, Windows 8 64-Bit, Fedora 17, Fedora 18, openSUSE 12.2, Ubuntu Linux 12.10, Linux Mint 13, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, MS Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1, PCLinuxOS 2011, Fedora 19

Stromversorgung

Stromverbrauch bei Betrieb 950 watt

Stromverbrauch im Standby-Modus 220 watt

Stromverbrauch im Schlafmodus 3.6 watt

Verschiedenes

Ausgabezeit erste Kopie s/w 5.8 Sek.

Enthaltene Verbrauchsmaterialien
 1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 21000 Seiten
 1 x Trommel - bis zu 125000 Seiten

Compatible with Windows 7
 Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.

Kompatible Standards
 FCC Klasse A zertifiziert, TUV GS, C-Tick, NOM, SABS, CB, CCC, DOC, ICES-003 Klasse A, FCC, SII, KCC, IEC 60825-1, FDA, GOST-R, cTUVus, BSMI Class A, KC, CECP, CEL, EuP, VCCI Class A, NCC, RCM, BIS

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert Ja

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Abmessungen und Gewicht	
Breite	61.5 cm
Tiefe	69.7 cm
Höhe	90.9 cm
Gewicht	95 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	76.2 cm
Transporttiefe	83.8 cm
Transporthöhe	119.4 cm
Transportgewicht	112 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	31 dBA (Leerlauf) / 56 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.