

Lexmark CX820de - Multifunktionsdrucker

- Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 50
 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 50 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt -
 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	42K0020
EAN/UPC	0734646605908



Beschreibung

Der Lexmark CX820de A4-Farb-MFP für Arbeitsgruppen verfügt über Funktionen auf höchstem Niveau, wie Softwarelösungen, professionelle Farbe, eine Standard-Zuführungskapazität von 650 Seiten (erweiterbar auf 4.500) und ein optionaler Inline-Hefter – und das alles in einem Desktop-Paket. Zu den professionellen Farbfunktionen zählen die gestochen scharfe 4800 CQ-Farbqualität, die PANTONE -Kalibrierung sowie der Austausch von Schmuckfarben, während Standard- und optionale Softwarelösungen an die jeweiligen Geschäftsanforderungen angepasst werden können. Um Benutzereingriffe und Ausfallzeiten zu reduzieren, verfügt der Drucker über langlebige Fotoleitereinheiten sowie Tonerkassetten mit hoher Kapazität. Er bietet eine Leistung auf Produktionsebene mit bis zu 50 Seiten pro Minute, mit einer Ausgabe der ersten Seite in nur 7 Sekunden und einer maximalen monatlichen Leistung von bis zu 200.000 Seiten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark CX820de - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2500 - 25.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 600 dpi
Bildschirm	17.8 cm (7")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Karton
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	4500 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	300 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-Network
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.9 cm x 58.8 cm x 76.3 cm
Gewicht	82.3 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2500 - 25.000 Seiten
Display-Diagonale	17.8 cm (7")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-Network
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	2 GB
Max. unterstützter Speicher	4 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken

Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS
Bildverbesserungstechnologie	4800CQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7 Sek.
	Scannen
Scanelement	CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 600 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
	Faxfunktionen
Funktionen	Faxen in Farbe
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	176 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	4500 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	300 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 176 g/m ² Zufuhrfach - 550 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Mehrzweckfach - 1 Blatt Ausgabefach - 300 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - s/w

	Kopieren: bis zu 57 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 57 Seiten pro Minute (A4) - s/w Scannen: bis zu 57 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Scannen: bis zu 114 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 114 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 120 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 120 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 4 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.5, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, openSUSE 11.3, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 14, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, PCLinuxOS 2011.9, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, SunSoft Solaris x86 11, Novell Open Enterprise Server
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb	870 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	3.2 watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	6.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	7.5 Sek.
Zubehör im Lieferumfang	Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 8000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 8000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 8000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 8000 Seiten 1 x Entwickler - bis zu 300000 Seiten 1 x Fotoführer - bis zu 175000 Seiten
Kompatible Standards	FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, DEMKO, GS, EN55024, IEC 60320-1, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, MIC, EK, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CCC Class B, BSMI Class B, IEC 60825-1, FDA, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Breite	55.9 cm
Tiefe	58.8 cm
Höhe	76.3 cm
Gewicht	82.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	76 cm
Transporttiefe	76 cm
Transporthöhe	105.3 cm
Transportgewicht	95.91 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	15 dBA (Leerlauf) / 55 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.