

Lexmark CX825dtfe - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

/A4 (210 x 297 mm) (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 52 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 52 Seiten/Min. (Drucken) - 1750 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	42K0052
EAN/UPC	0734646617093



Beschreibung

Der Lexmark CX825dtfe A4-Farb-MFP vereint eine Druckgeschwindigkeit von bis zu 52 Seiten pro Minute, Bedienerfreundlichkeit und professionelle Farbe mit konfigurierbaren Softwarelösungen. Ein 25 cm großer e-Task-Farbtouchscreen verfügt über eine sehr glatte Oberfläche, die mit nahezu allem bedient werden kann, einschließlich Stifte, Fingerspitzen oder Nägeln, auch ohne Druck oder direkten Hautkontakt. Der leistungsstarke Grafikchip, die Standard-Zuführungskapazität von 1.750 Blatt (erweiterbar auf 4.500) und einer monatlichen Ausgabe von bis zu 250.000 Seiten werden um einen Inline-Hefter ergänzt. Um Wartung und Ausfallzeiten zu reduzieren, verfügt der Drucker über langlebige Fotoleitereinheiten sowie Tonerkassetten mit hoher Kapazität – ideal für Umgebungen mit großen Produktionsmengen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark CX825dtfe - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	3.000 - 30.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 52 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 52 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	1200 x 600 dpi
Bildschirm	25.4 cm (10")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)

Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Karton
Standardmedienkapazität	1750 Blatt
Max. Medienkapazität	4500 Blatt
Mehrzweckeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Hefter	Inbegriffen
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-Network
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	65.6 cm x 58.8 cm x 116.2 cm
Gewicht	147.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	250000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	3.000 - 30.000 Seiten
Display-Diagonale	25.4 cm (10")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-Network
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	2 GB
Max. unterstützter Speicher	4 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 52 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja

	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 52 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS
Bildverbesserungstechnologie	4800CQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	6.5 Sek.
	Scannen
Scanelement	CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	1200 x 600 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
	Faxfunktionen
Funktionen	Faxen in Farbe
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	150 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	176 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Standardmedienkapazität	1750 Blatt
Max. Medienkapazität	4500 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 176 g/m ² 3 x Zufuhrfach - 550 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Mehrzweckfach - 1 Blatt Ausgabefach - 500 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex

	Kopieren: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 57 Seiten pro Minute (A4) - s/w Scannen: bis zu 57 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Scannen: bis zu 114 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 114 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 60 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 60 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex
	Endverarbeitung
Hefter	Inbegriffen
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 4 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.5, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, openSUSE 11.3, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 14, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, PCLinuxOS 2011.9, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, SunSoft Solaris x86 11, Novell Open Enterprise Server
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb	825 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	3.4 watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	6.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	7 Sek.
Zubehör im Lieferumfang	Telefonkabel, Rolluntersatz
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 8000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 17000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 17000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 17000 Seiten 1 x Entwickler - bis zu 300000 Seiten 1 x Fotoführer - bis zu 175000 Seiten
Kompatible Standards	FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, DEMKO, GS, EN55024, IEC 60320-1, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, MIC, EK,

UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CCC Class B, BSMI Class B, IEC 60825-1, FDA, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort

Abmessungen und Gewicht

Breite

65.6 cm

Tiefe

58.8 cm

Höhe

116.2 cm

Gewicht

147.5 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

76.2 cm

Transporttiefe

83 cm

Transporthöhe

138 cm

Transportgewicht

161.4 kg

Umgebungsbedingungen

Geräuschpegel

16 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb)

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

32 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

8 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.