

Lexmark CX725de - Multifunktionsdrucker

- Farbe - Laser - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 47 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 47 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	40C9554
EAN/UPC	0734646594141



Beschreibung

Leistungsfähigkeit und Lebensdauer eines Arbeitsgruppen-MFP mit der einfachen Handhabung eines persönlichen Ausgabegeräts – der Lexmark CX725de beeindruckt mit erstklassiger Druckqualität, unternehmensweiter Sicherheit und Integration in das intelligente MFP-Ecosystem von Lexmark in einem einfachen, kompakten und funktionsstarken Paket. Mit einem 1,2-GHz-Quad-Kern-Prozessor, bis zu 4 GB Speicher und der sofort betriebsbereiten Fixierstation benötigt der CX725de für die Ausgabe der ersten Seite in Schwarz nur 5,5 Sekunden und für den Druck der ersten Seite in Farbe nur 6 Sekunden. Und der Lexmark CX725de unterstützt Ihre Arbeit mit einer Ausgabe von bis zu 47 Seiten pro Minute.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark CX725de - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 20.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 47 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 47 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi (300 x 300 dpi Farbe)
Bildschirm	17.8 cm (7")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Karton
Standardmedienkapazität	650 Blatt

Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	300 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-Network
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50.5 cm x 53.3 cm x 64.8 cm
Gewicht	44.9 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 20.000 Seiten
Display-Diagonale	17.8 cm (7")
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-Network
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	2 GB
Max. unterstützter Speicher	4 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 47 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 47 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 47 Seiten/Min. (Farbe)

Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS, PDF 1.7, XPS
Bildverbesserungstechnologie	4800CQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	5.5 Sek.
	Scannen
Scanelement	CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi (300 x 300 dpi Farbe)
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
	Faxfunktionen
Funktionen	Faxen in Farbe
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	50 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	218 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Normalpapier, Etiketten, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	300 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m ² - 218 g/m ² Zufuhrfach - 550 Blatt - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) RADF - 50 Blatt Ausgabefach - 300 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 47 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 47 Seiten/Min. (A4) - Farbe Drucken: bis zu 38 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 47 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 47 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 60 Seiten pro Minute (A4) - s/w Scannen: bis zu 60 Seiten pro Minute (A4) - Farbe

Scannen: bis zu 28 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex
 Scannen: bis zu 28 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex
 Scannen: bis zu 28 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex
 Scannen: bis zu 28 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex

	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 2 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.5, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, openSUSE 11.3, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 14, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, PCLinuxOS 2011.9, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, SunSoft Solaris x86 11, Novell Open Enterprise Server
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb	700 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.2 watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	2.6 watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	6.5 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	7 Sek.
Zubehör im Lieferumfang	Telefonkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 7000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 7000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 7000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 7000 Seiten 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten
Kompatible Standards	FCC Klasse B bescheinigt, CSA, UL, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, DEMKO, GS, EN55024, IEC 60320-1, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, C-Tick Class B, MIC, EK, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CCC Class B, BSMI Class B, IEC 60825-1, FDA, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort

Abmessungen und Gewicht	
Breite	50.5 cm
Tiefe	53.3 cm
Höhe	64.8 cm
Gewicht	44.9 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	70 cm
Transporttiefe	73.5 cm
Transporthöhe	95.5 cm
Transportgewicht	64 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	16 dBA (Leerlauf) / 53 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.