

Lexmark MX721adhe - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 216 x 355 mm (Original)

bis zu 61 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 62 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	25B0032
EAN/UPC	0734646664141



Beschreibung

Ausgabegeschwindigkeiten von bis zu 65 [61] Seiten/min und eine Standardfestplatte unterstützen das Lexmark MX721adhe Monochrom-Multifunktionsgerät dabei, Anforderungen für große Arbeitsgruppen zu erfüllen. Dabei ermöglicht das Format eine flexible Platzierung. Dank der robusten Papierhandhabungstechnologie wird das Drucken zuverlässiger, langlebige Bildbelichtungskomponenten erhöhen die Geräteverfügbarkeit, während die Wartbarkeit durch die durchdachte Konstruktion vereinfacht wird. Dank des Tablet-ähnlichen 7-Zoll-[17,8-cm-]-Touchscreen mit anpassbarem Komfort und Produktivitätsanwendungen der e-Task-Schnittstelle behalten Sie immer den Überblick und die Kontrolle, egal ob Sie eine Verbindung über Ethernet, USB oder mobil herstellen. Und das umfassende Rundum-Sicherheitspaket von Lexmark schützt nicht nur Ihr Gerät und Ihr Netzwerk, sondern auch Ihre besten Ideen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark MX721adhe - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 - 75.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min.
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 62 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	17.8 cm (7")
Originalgröße	216 x 355 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt

Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	3300 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	550 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, mit Festplatte, Scannen an FTP, an USB Host scannen, interner Kartensteckplatz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.88 cm x 57.84 cm x 73.91 cm
Gewicht	44.1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckerschriften	PCL (Bitmap) x 2 Skalierbare PostScript x 158 Skalierbare PCL x 84 PPDS (Bitmap) x 5 Skalierbare PPDS x 39
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	300000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 - 75.000 Seiten
Display-Diagonale	17.8 cm (7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, mit Festplatte, Scannen an FTP, an USB Host scannen, interner Kartensteckplatz
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	2 GB

Max. unterstützter Speicher	6 GB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 61 Seiten/Min.
Voreinstellungen Vergrößerungen	400%
Voreinstellungen Verkleinerungen	25%
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 62 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, XPS
Bildverbesserungstechnologie	1200 IQ, 2400 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4.2 Sek.
Scannen	
Scanelement	CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Dokumenten- und Medienhandling	
Max. Vorlagenformat	216 x 355 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	3300 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	550 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 550 Blatt Gewicht: 60 g/m ² - 176 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt

Ausgabefach - 550 Blatt
ADF - 200 Blatt

Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 62 Seiten/Min. - s/w Drucken: bis zu 37 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 61 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 39 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 144 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 150 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 72 Seiten pro Minute (A4) - s/w Scannen: bis zu 75 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w Scannen: bis zu 72 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Scannen: bis zu 75 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Scannen: bis zu 144 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 150 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 3 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, MS Windows 7 64-Bit Edition, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, Windows 8, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, openSUSE 13.2, Debian Linux 8.0, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, macOS 10.12, Fedora Linux 23, Fedora Linux 24, openSUSE 42.3, Ubuntu Linux 16.04 LTS
	Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb	800 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	41.5 watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.8 watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	4.2 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Fotoleiter - bis zu 150000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, UL, CISPR 22 Klasse A, NOM, EN55024, CCC, ICES-003 Klasse A, SII, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, GOST-R, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, EN 62311, VCCI Class A, EN 61000-3, Bel GISS, ECMA-370, EFTA, TER, EN 55022 Class A, MET, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Abmessungen und Gewicht
Breite	55.88 cm

Tiefe	57.84 cm
Höhe	73.91 cm
Gewicht	44.1 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	57 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.