

Lexmark MX722adhe - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - 215.9 x 355.6 mm (Original)

A4/Legal (Medien) - bis zu 66 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 66 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	25B0033
EAN/UPC	0734646664158



Beschreibung

Eine Druckgeschwindigkeit bis zu 70 [66] Seiten/min sowie seine standardmäßige Festplatte mit OCR tragen dazu bei, dass das Lexmark MX722adhe Multifunktionsgerät die Anforderungen großer Arbeitsgruppen in einem Format erfüllt, das eine flexible Platzierung ermöglicht. Dank der robusten Papierhandhabungstechnologie wird das Drucken zuverlässiger, langlebige Bildbelichtungskomponenten erhöhen die Geräteverfügbarkeit, während die Wartbarkeit durch die durchdachte Konstruktion vereinfacht wird. Dank des Tablet-ähnlichen 7-Zoll-[17,8-cm-]-Touchscreen mit anpassbarem Komfort und Produktivitätsanwendungen der e-Task-Schnittstelle behalten Sie immer den Überblick und die Kontrolle, egal ob Sie eine Verbindung über Ethernet, USB oder über einfache Mobile Printing-Optionen herstellen. Und das umfassende Rundum-Sicherheitspaket von Lexmark schützt nicht nur Ihr Gerät und Ihr Netzwerk, sondern auch Ihre besten Ideen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark MX722adhe - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	350000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 - 100.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 66 Seiten/Min.
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 66 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	17.8 cm (7")
Originalgröße	215.9 x 355.6 mm (Max)
Vorlagenart	Blätter

Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	3300 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	550 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, mit Festplatte, Scannen an FTP, an USB Host scannen, interner Kartensteckplatz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	55.88 cm x 57.84 cm x 73.91 cm
Gewicht	44.1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckerschriften	PCL (Bitmap) x 2 Skalierbare PostScript x 158 Skalierbare PCL x 84 PPDS (Bitmap) x 5 Skalierbare PPDS x 39
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	350000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	5000 - 100.000 Seiten
Display-Diagonale	17.8 cm (7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, mit Festplatte, Scannen an FTP, an USB Host scannen, interner Kartensteckplatz
	Arbeitsspeicher

Standardspeicher	2 GB
Max. unterstützter Speicher	6 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 66 Seiten/Min.
Voreinstellungen Vergrößerungen	400%
Voreinstellungen Verkleinerungen	25%
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 66 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, XPS
Bildverbesserungstechnologie	1200 IQ, 2400 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	4 Sek.
	Scannen
Scanelement	CCD
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	215.9 x 355.6 mm
Unterstützte Originalgrößen	215.9 x 355.6 mm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Unterstützter Medientyp	Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	3300 Blatt

Mehrzweckeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	550 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 550 Blatt Gewicht: 60 g/m ² - 176 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt Ausgabefach - 550 Blatt ADF - 200 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 66 Seiten/Min. (A4) - s/w Drucken: bis zu 40 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Kopieren: bis zu 66 Seiten/Min. (A4) - s/w Kopieren: bis zu 42 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 72 Seiten pro Minute (A4) - s/w Scannen: bis zu 75 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w Scannen: bis zu 72 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Scannen: bis zu 75 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Scannen: bis zu 144 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 150 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 144 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 150 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 3 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2
Betriebssystemunterstützung	MS Windows 7, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, MS Windows 7 64-Bit Edition, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, IBM AIX 7.1, Apple Mac OS X 10.8, SunSoft Solaris x86 11, Windows 8, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1, Apple Mac OS X 10.9, Windows 8.1 64-bit, Debian Linux 7.0, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, openSUSE 13.2, Debian Linux 8.0, SuSE Linux Enterprise Server 12, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, macOS 10.12, Fedora Linux 23, Fedora Linux 24, openSUSE 42.3, Ubuntu Linux 16.04 LTS
Stromversorgung	
Stromverbrauch bei Betrieb	850 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	42 watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	2 watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie s/w	4 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 11000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, UL, CISPR 22 Klasse A, NOM, EN55024, CCC, ICES-003 Klasse A, SII, UL 60950-1, KCC, IEC 60825-1, FDA, GOST-R, BSMI Class A, CDRH, KC, CECP, CEL, EuP, EN 62311, VCCI Class A, EN 61000-3, Bel GISS, ECMA-370, EFTA, TER, EN 55022 Class A, MET, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Herstellergarantie	

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Abmessungen und Gewicht	
Breite	55.88 cm
Tiefe	57.84 cm
Höhe	73.91 cm
Gewicht	44.1 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	57 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.