

Lexmark XC4352 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien)

bis zu 50 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 50 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN - USB 2.0 - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	47C9920
EAN/UPC	0734646717304



Beschreibung

Der Lexmark XC4352 ist auf Leistung, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit für mittlere bis große Arbeitsgruppen ausgelegt und erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 50 Seiten pro Minute. Beidseitiges Scannen in einem Durchgang, Ultraschallsensor zur Erkennung von Mehrfacheinzügen und ein 25 cm großer, tabletähnlicher Touchscreen machen die Bearbeitung Ihrer Druckaufträge einfach. Ersatzpatronen/-druckkassetten mit Unison -Toner bieten eine Reichweite von bis zu 25.000/14.200 Seiten in Schwarz und Farbe, damit Sie nicht aufgeben müssen. Dieses Modell ist standardmäßig mit einem Intelligent Storage Drive (ISD) ausgestattet, das für einen schnelleren Start, einen schnelleren Datenabruf und mehr Zuverlässigkeit sorgt. Dieses robuste Multifunktionsgerät produziert hochwertige Farbausgaben in einer Vielzahl von Umgebungen. Analoge Faxe sind Standard.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark XC4352 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 20.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Bildschirm	25 cm (10")
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Etiketten, Banner, Karton, Normalpapier, Briefumschläge
Standardmedienkapazität	650 Blatt

Max. Medienkapazität	2850 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	300 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Interner Kartensteckplatz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.9 cm x 53.3 cm x 62.1 cm
Gewicht	39.5 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 20.000 Seiten
Display-Diagonale	25 cm (10")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Interner Kartensteckplatz
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	2 GB
Max. unterstützter Speicher	2 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 2400 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 50 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 50 Seiten/Min. (Farbe)
Bildverbesserungstechnologie	4800CQ
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	5.6 Sek.

Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	6.1 Sek.
	Scannen
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
	Faxgerät
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
	Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Unterstützter Medientyp	Etiketten, Banner, Karton, Normalpapier, Briefumschläge
Unterstützte Mediengrößen	A6 (105 x 148 mm), Oficio (216 x 343 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm)
Unterstützte Umschlagformate	Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2850 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	300 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 550 Blatt Mehrzweckfach - 100 Blatt ADF - 100 Blatt Ausgabefach - 300 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) Scannen: bis zu 98 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 104 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 98 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 104 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 49 Seiten pro Minute (A4) - s/w Scannen: bis zu 52 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w Scannen: bis zu 49 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Scannen: bis zu 52 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe
	Verbindungen
Schnittstellen	2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	5.7 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	6.3 Sek.

Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 5000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 5000 Seiten 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 5000 Seiten 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten 3 Seiten pro Job
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	Abmessungen und Gewicht
Breite	47.9 cm
Tiefe	53.3 cm
Höhe	62.1 cm
Gewicht	39.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	56 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	8 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.