

Lexmark MX532adwe - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - A4/Legal (Medien)

bis zu 44 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 44 Seiten/Min. (Drucken) - 650 Blatt - 33.6 Kbps - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB 2.0-Host - Wi-Fi(ac) - Bluetooth

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	38S0830
EAN/UPC	0734646731454



Beschreibung

Der Multifunktionsdrucker MX532adwe (Kopieren/Scannen/Drucken/Faxen) bietet mit seiner außergewöhnlichen Leistung und seinem sicheren Design eine erhöhte Produktivität von bis zu 44 Seiten pro Minute und eine Tonerleistung von bis zu 28.400 Seiten. Dieses effiziente Modell wurde für eine lange Lebensdauer mit Umweltzertifizierungen und fortschrittlichem Energiemanagement entwickelt und ist sehr nachhaltig. Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen. Unsere hochentwickelten, IoT-fähigen Drucker sind mit Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten überwachen, die zusätzliche Vorteile bieten, wie z. B. vorausschauenden Service und automatische Nachfüllung von Verbrauchsmaterial, wenn sie mit Lexmark Cloud Services verbunden sind. Mit dem großen, tastenlosen Touchscreen kann der Benutzer Aufgaben intuitiv ausführen. Workflowlösungen, wie Scan Center für die einfache Weiterleitung von Dokumenten, sind Standard.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark MX532adwe - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 15.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 44 Seiten/Min.
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 44 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	300 x 600 dpi
Bildschirm	10.9 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt

Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, mit Festplatte, Scannen an FTP, Trusted Platform Module (TPM), an USB Host scannen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.9 cm x 45 cm x 51.37 cm
Gewicht	21.2 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckerschriften	PCL (Bitmap) x 2 Skalierbare PostScript x 163 Skalierbare PCL x 94 Skalierbare PPDS x 39 PPDS (Bitmap) x 5
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	120000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2.000 - 15.000 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB 2.0-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth LE
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, mit Festplatte, Scannen an FTP, Trusted Platform Module (TPM), an USB Host scannen
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	2 GB

Max. unterstützter Speicher	2 GB
Kopieren	
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 44 Seiten/Min.
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 44 Seiten/Min.
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PostScript 3, PPDS, PDF 1.7, PCL 5, PCLm
Bildverbesserungstechnologie	1200 IQ
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6 Sek.
Scannen	
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	300 x 600 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Dokumenten- und Medienhandling	
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	216 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Oficio (216 x 343 mm)
Unterstützte Umschlagformate	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm)
Standardmedienkapazität	650 Blatt
Max. Medienkapazität	2300 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	100 Blatt
Ausgabeablagekapazität	250 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 550 Blatt Gewicht: 60 g/m ² - 120 g/m ² Mehrzweckfach - 100 Blatt Gewicht: 60 g/m ² - 216 g/m ² ADF - 100 Blatt Ausgabefach - 250 Blatt

Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 44 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 44 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 23 Seiten pro Minute (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) Scannen: bis zu 52 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w Scannen: bis zu 49 Seiten pro Minute (A4) - s/w Scannen: bis zu 36 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Scannen: bis zu 34 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Scannen: bis zu 104 Seiten pro Minute (Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 98 Seiten pro Minute (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 72 Seiten pro Minute (Letter A) - Farbe Duplex Scannen: bis zu 68 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Duplex
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, LEAP, WEP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, TTLS, PEAP, MD5, MS-CHAPv2, IPv6-Support, SNMP 3, IPv4-Unterstützung, WPA2-Personal
Betriebssystemunterstützung	MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows NT 4.0, MS Windows ME, MS Windows 98 SE, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows 7, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows 2000 Server, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows Server 2008, Novell NetWare 6.5, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, MS Windows Server 2016, Debian Linux 9.4, Ubuntu Linux 18.04 LTS, MS Windows Server 2019, openSUSE 15.2, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Windows 11, MS Windows Server 2022, Ubuntu Linux 20.04, Fedora 32, Fedora 33, Debian Linux 10, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, Red Hat Linux 7.9
	Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb	649 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	13.4 watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1 watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	6.5 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Bildeinheit - bis zu 75000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, UL, cUL, NOM, CB, CCC, DOC, ICES-003 Klasse A, SII, UL 60950-1, KCC, A-Tick, FDA, UL-AR, BSMI Class A, KC, CECP, CEL, EuP, EN 62311, VCCI Class A, EN 61000-3, ECMA-370, EFTA, TER, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, ISO 532B, TED, IEC/EN 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, EC 1275, IEC/EN 60825-1, EN 62368-1 Class A, UL GS-Zeichen
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Abmessungen und Gewicht	
Breite	47.9 cm
Tiefe	45 cm
Höhe	51.37 cm
Gewicht	21.2 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	58.4 cm
Transporttiefe	55.9 cm
Transporthöhe	65.9 cm
Transportgewicht	24.9 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	15 dBA (Leerlauf) / 57 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.