

Lexmark CX532adwe - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A4/Legal (Medien)

bis zu 33 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 33 Seiten/Min. (Drucken) - 250 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN - Wi-Fi(ac) - USB 2.0-Host - USB 2.0

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	50M7050
EAN/UPC	0734646731300



Beschreibung

Der CX532adwe Multifunktionsdrucker (Kopieren/Scannen/Drucken/Faxen) zeichnet sich durch eine außergewöhnliche Leistung und ein sicheres Design aus und bietet eine erhöhte Produktivität mit bis zu 33 Seiten pro Minute und einer Tonerleistung von bis zu 15.800 Seiten in Schwarzweiß und bis zu 8.800 Seiten in Farbe. Dieses effiziente Modell wurde für eine lange Lebensdauer mit Umweltzertifizierungen und fortschrittlichem Energiemanagement entwickelt und ist sehr nachhaltig. Kurze Zeit bis zum ersten Druck, hervorragende Druckqualität und benutzerfreundlicher Touchscreen. Unsere hochentwickelten, IoT-fähigen Drucker sind mit Sensoren ausgestattet, die kontinuierlich Hunderte von Datenpunkten überwachen, die zusätzliche Vorteile bieten, wie z. B. vorausschauenden Service und automatische Nachfüllung von Verbrauchsmaterial, wenn sie mit Lexmark Cloud Services verbunden sind. Mit dem großen, tastenlosen Touchscreen kann der Benutzer Aufgaben intuitiv ausführen. Workflowlösungen, wie Scan Center für die einfache Weiterleitung von Dokumenten, sind Standard.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark CX532adwe - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Super G3 - Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.500 - 10.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Faxübertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Scannen	600 x 600 dpi
Bildschirm	10.9 cm
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt

Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	2001 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	200 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host, USB 2.0
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, an USB Host scannen, Scannen an FTP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	47.9 cm x 47.51 cm x 49.14 cm
Gewicht	27.05 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, Blauer Engel

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckerschriften	PCL (Bitmap) x 2 Skalierbare PostScript x 163 Skalierbare PCL x 94 PPDS (Bitmap) x 5 Skalierbare PPDS x 39
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	1.500 - 10.000 Seiten
Display-Diagonale	10.9 cm
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host, USB 2.0
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, an USB Host scannen, Scannen an FTP
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	2 GB
Max. unterstützter Speicher	2 GB
	Kopieren

Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 5, PCL 6, PPDS, PostScript 3, PDF 1.7, XPS
Bildverbesserungstechnologie	4800CQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.2 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7.5 Sek.
Scannen	
Scanelement	CIS
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 x 600 dpi
Faxgerät	
Kompatibilität	Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit	33.6 Kbps
Dokumenten- und Medienhandling	
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	100 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	216 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Karton
Unterstützte Mediengrößen	A6 (105 x 148 mm), Oficio (216 x 343 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm)
Unterstützte Umschlagformate	Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Standardmedienkapazität	250 Blatt
Max. Medienkapazität	2001 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	1 Blatt
Ausgabeablagekapazität	200 Blatt

Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Zufuhrfach - 250 Blatt Gewicht: 60 g/m ² - 216 g/m ² Mehrzweckfach - 1 Blatt Gewicht: 60 g/m ² - 176 g/m ² Ausgabefach - 200 Blatt ADF - 100 Blatt
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734) Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 33 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 17 Seiten/Min. (A4) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735) Scannen: bis zu 49 Seiten/Min. - s/w Scannen: bis zu 52 Seiten/Min. (A4) - s/w Scannen: bis zu 34 Seiten/Min. - Farbe Scannen: bis zu 36 Seiten/Min. (A4) - Farbe Scannen: bis zu 98 Seiten/Min. - s/w-Duplex Scannen: bis zu 104 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 68 Seiten/Min. - Farbe Duplex Scannen: bis zu 72 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN 2 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	IPsec, IPv4-Unterstützung, IPv6-Support, SSL
Betriebssystemunterstützung	MS Windows Server 2008 x64 Edition, Windows 11, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2022, Windows 8 64-Bit, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Server 2003, MS Windows Server 2012 R2, Windows 10, Windows 8.1, MS Windows Server 2008 R2, Windows 8, MS Windows 2000 Server, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Server 2016, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows XP, MS Windows Vista (64-Bit-Versionen), MS Windows 2000, MS Windows Server 2019, MS Windows NT 4.0, MS Windows Vista, MS Windows 98 SE, MS Windows 7, openSUSE 15.1, Red Hat Linux 8.3, Debian Linux 9.4, Red Hat Linux 7.9, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Fedora 33, Fedora 32, Debian Linux 10, Ubuntu Linux 20.04, Ubuntu Linux 18.04 LTS, openSUSE 15.2, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4
	Stromversorgung
Stromverbrauch bei Betrieb	574 watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	25.5 watt
Stromverbrauch im Schlafmodus	1.3 watt
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	7.637 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	7.684 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798

	1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 2000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Bildeinheit - bis zu 150000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatible Standards	RAL-UZ 205, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, FDA, UL 60950-1, FCC Klasse B bescheinigt, cUL, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC/EN 60950-1, IEC/EN 60825-1, EN 62368-1, EN 62311, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EN 55035, UL, EFTA, KCC, CCC, CECF, CEL, UL-AR, UCRF, EC 1275, KC, GS
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Kompatibel mit Blauem Engel	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Abmessungen und Gewicht
Breite	47.9 cm
Tiefe	47.51 cm
Höhe	49.14 cm
Gewicht	27.05 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	63.6 cm
Transporttiefe	57.5 cm
Transporthöhe	60 cm
Transportgewicht	32.3 kg
	Umgebungsbedingungen
Geräuschpegel	14 dBA (Leerlauf) / 52 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.2 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.