

Lexmark XC9535 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3/Ledger (Medien)

bis zu 35 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 700 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(ac) - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	20L9050
EAN/UPC	0734646756327



Beschreibung

Mit dem neuen A3-Farb-Multifunktionsdrucker XC9535 erhalten Sie eine beruhigende Vielseitigkeit, eine außergewöhnliche Nachhaltigkeit und eine überraschende Einfachheit bei solch hochentwickelter Technologie. Steigern Sie Ihre Produktivität mit brillanten Ausdrucken - bis zu 35 Seiten pro Minute. Navigieren Sie intuitiv über den 25 cm großen Farb-Touchscreen, und sparen Sie Zeit durch beidseitiges Scannen in einem Durchgang. Erstellen Sie mühelos alles, was Ihr Unternehmen benötigt, und konfigurieren Sie Ihr Multifunktionsdrucker mit austauschbaren Optionen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und wie bei allen Lexmark Geräten können Sie sich darauf verlassen, dass sie zuverlässig, nachhaltig, langlebig, kostensparend und sicher durch Design sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark XC9535 - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	4000 - 20.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	300 x 300 dpi
Bildschirm	25 cm (10")
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Mediengröße	ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A3 (297 x 420 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	700 Blatt
Max. Medienkapazität	4750 Blatt

Mehrzweckeeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-Network, an USB Host scannen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59.2 cm x 66 cm x 80.9 cm
Umweltschutzstandards	EPEAT Silver, ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckerschriften	Skalierbare PCL x 94 PCL (Bitmap) x 2 Skalierbare PPDS x 39 Skalierbare PostScript x 163 PPDS (Bitmap) x 5
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Faxtyp	Normalpapier
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	4000 - 20.000 Seiten
Display-Diagonale	25 cm (10")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, Scannen an FTP, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk, Scan-to-Network, an USB Host scannen
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	4 GB
Max. unterstützter Speicher	4 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja

	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 35 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PCL 5, PPDS, PDF 1.7, PostScript 3, PCLm
Bildverbesserungstechnologie	4800CQ
Automatisch beidseitig	Ja
	Scannen
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	300 x 300 dpi
Interpolierte Auflösung	600 x 600 dpi
	Faxfunktionen
Funktionen	Faxen in Farbe
	Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), Legal (216 x 356 mm), SRA3 (320 x 450 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), A6 (105 x 148 mm)
Unterstützte Umschlagformate	Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C4 (229 x 324 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm)
Standardmedienkapazität	700 Blatt
Max. Medienkapazität	4750 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Ausgabefach - 500 Blatt Zufuhrfach - 550 Blatt Mehrzweckfach - 150 Blatt ADF - 200 Blatt
Geschwindigkeit	Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 35 Seiten pro Minute (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 35 Seiten pro Minute (A4) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735) Scannen: bis zu 100 Seiten pro Minute (A4) - s/w Scannen: bis zu 100 Seiten pro Minute (A4) - Farbe Scannen: bis zu 200 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 200 Seiten pro Minute (A4/Letter A) - Farbe Duplex Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734)

Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734)
 Drucken: bis zu 35 Seiten pro Minute (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734)
 Drucken: bis zu 35 Seiten pro Minute (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734)

Verbindungen

Schnittstellen

1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
 1 x Gigabit-LAN
 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

Sicherheitsprotokolle & Merkmale

SSL, SNMP 3, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, LEAP, TTLS, PEAP, ARP, TLS, IPsec

Betriebssystemunterstützung

Debian Linux 11, Fedora 36, MS Windows 7 64-Bit Edition, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2008 x64 Edition, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, MS Windows Vista (32/64 Bit), Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8 64-Bit, Windows 8.1, Debian Linux 10, Red Hat Linux 9.1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Ubuntu Linux 20.04, Ubuntu Linux 22.04, openSUSE 15.4, openSUSE 15.2, Red Hat Linux 8.7, Fedora 37, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP4, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP1

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien

1 x Fotoleiter (Schwarz) - bis zu 225000 Seiten bei 5% Deckung
 1 x Fotoleiter (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 250000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Standards

FCC Klasse A zertifiziert, BSMI Class A, CCC, CDRH, CECP, CEL, cUL, DE-UZ 219, DOC, ECMA-370, EFTA, GS, ICES-003 Klasse A, IEC 60825-1, ISO 532B, ISO 9296, KCC, NOM, NOM-032, RCM, SII, TED, TER, UKCA, UL, UL-AR, VCCI Class A

Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel

EPEAT Silver

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
 Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite

59.2 cm

Tiefe

66 cm

Höhe

80.9 cm

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

74 cm

Transporttiefe

78.5 cm

Transporthöhe

108 cm

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

10 °C

Max. Betriebstemperatur

32.2 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

15 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.