

Lexmark MX951se - Multifunktionsdrucker

- s/w - Laser - A3/Ledger (Medien)

bis zu 35 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 35 Seiten/Min. (Drucken) - 700 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(ac) - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	20L8880
EAN/UPC	0734646774772



Beschreibung

Das Multifunktionsgerät Lexmark MX951se vereint Druck-, Kopier- und Scanfunktionen in einem einzigen effizienten Gerät. Mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 35 Seiten pro Minute und einer Ausgabegeschwindigkeit der ersten Seite von 7,3 Sekunden sorgt es für eine zügige Bearbeitung von Dokumenten und ist damit eine wertvolle Bereicherung für jede Büroumgebung. Der große 10,1-Zoll-Farb-Touchscreen verbessert die Benutzerfreundlichkeit und ermöglicht eine intuitive Navigation durch die verschiedenen Funktionen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark MX951se - Multifunktionsdrucker - s/w
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser (monochrom)
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	7.000 - 50.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min.
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min.
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Scannen	600 dpi
Bildschirm	25.6 cm (10.1")
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	700 Blatt
Max. Medienkapazität	4750 Blatt
Mehrzweckeeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)

Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, an USB Host scannen, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59.2 cm x 66 cm x 80.9 cm
Gewicht	73.9 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Gold, ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckerschriften	Skalierbare PCL x 94 PCL (Bitmap) x 2 Skalierbare PPDS x 39 Skalierbare PostScript x 163 PPDS (Bitmap) x 5
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - monochrom
Monatliche Kapazität (max.)	150000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	7.000 - 50.000 Seiten
Display-Diagonale	25.6 cm (10.1")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, an USB Host scannen, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	4 GB
Max. unterstützter Speicher	4 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min.
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja
	Drucken
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 Seiten/Min.

Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PCLm, PPDS, PCL 5, PostScript 3, PDF 2.0
Bildverbesserungstechnologie	2400 IQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.3 Sek.
	Scannen
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 dpi
Interpolierte Auflösung	600 x 600 dpi
	Dokumenten- und Medienhandling
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	A6 (105 x 148 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), SRA3 (320 x 450 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Oficio (215 x 335 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Folio (216 x 330 mm)
Unterstützte Umschlagformate	Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C4 (229 x 324 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Standardmedienkapazität	700 Blatt
Max. Medienkapazität	4750 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Ausgabefach - 500 Blatt Zufuhrfach - 550 Blatt Mehrzweckfach - 150 Blatt ADF - 200 Blatt
Geschwindigkeit	Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) Scannen: bis zu 100 Seiten/Min. (A4/Letter A) - s/w Scannen: bis zu 100 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Scannen: bis zu 200 Seiten/Min. (A4/Letter A) - s/w-Duplex Scannen: bis zu 200 Seiten/Min. (A4/Letter A) - Farbe Duplex Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 35 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734)
	Verbindungen
Schnittstellen	1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	SSL, SNMP 3, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, LEAP, TTLS, PEAP, ARP, TLS, IPsec

Betriebssystemunterstützung	Debian Linux 10, Debian Linux 11, Fedora 36, Fedora 37, MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, openSUSE 15.2, openSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP4, Ubuntu Linux 20.04, Ubuntu Linux 22.04, Windows 10, Windows 11, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1, Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4
	Verschiedenes
Ausgabezeit erste Kopie s/w	9.1 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Bildeinheit - bis zu 225000 Seiten bei 5% Deckung
Kompatible Standards	FCC Klasse A zertifiziert, BSMI Class A, CCC, CDRH, CECP, CEL, cUL, DE-UZ 219, DOC, ECMA-370, EFTA, GS, ICES-003 Klasse A, IEC 60825-1, ISO 532B, ISO 9296, KCC, NOM, NOM-032, RCM, SII, TED, TER, UKCA, UL, UL-AR, VCCI Class A
	Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
	Abmessungen und Gewicht
Breite	59.2 cm
Tiefe	66 cm
Höhe	80.9 cm
Gewicht	73.9 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	74 cm
Transporttiefe	78.5 cm
Transporthöhe	108 cm
Transportgewicht	94 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.2 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.