

Lexmark CX952se - Multifunktionsdrucker - Farbe - Laser - A3/Ledger (Medien)

bis zu 45 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 45 Seiten/Min. (Drucken) - 700 Blatt - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(ac) - USB 2.0-Host

Gruppe	Multifunktionsgeräte
Hersteller	Lexmark
Hersteller Art. Nr.	20L8720
EAN/UPC	0734646774741



Beschreibung

Der Lexmark CX952se bietet umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, darunter USB 2.0, Gigabit-Ethernet und WLAN (ac), wodurch er sich an verschiedene Bürokonfigurationen anpassen lässt. Dank seines durchdachten Designs ist er mit einer monatlichen Auslastung von bis zu 200.000 Seiten für Aufgaben mit hohem Druckaufkommen ausgelegt. Mit fortschrittlichen Sicherheitsprotokollen wie SSL und IPsec bietet dieser Multifunktionsdrucker, Kopierer und Scanner einen verbesserten Datenschutz für sensible Informationen.

Dank des großen 10,1-Zoll-Touchscreen-Displays ist die Navigation durch die Vielzahl seiner Funktionen intuitiv. Er unterstützt eine breite Palette an Medienformaten und -arten und kann alles von Normalpapier bis hin zu Hochglanzpapier verarbeiten. Dieses Gerät liefert effizient hochwertige Ausdrücke mit beeindruckenden Geschwindigkeiten von bis zu 45 Seiten pro Minute in Schwarzweiß und Farbe und verfügt über wichtige Funktionen wie automatischen Duplexdruck und einen automatischen Dokumenteneinzug für die nahtlose Verarbeitung mehrseitiger Dokumente. Der Lexmark CX952se wurde entwickelt, um die Produktivität in jeder Büroumgebung zu steigern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lexmark CX952se - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser (Farbe)
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	7.000 - 50.000 Seiten
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	600 dpi
Bildschirm	25.6 cm (10.1")
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)/ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Standardmedienkapazität	700 Blatt

Max. Medienkapazität	4750 Blatt
Mehrzweckezug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Kopieren) Ja (Drucken) Ja (Scannen)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, an USB Host scannen, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	59.2 cm x 66 cm x 80.9 cm
Gewicht	81.9 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Gold, ENERGY STAR-qualifiziert
Herstellergarantie	1 Jahr Garantie

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckerschriften	Skalierbare PCL x 94 PCL (Bitmap) x 2 Skalierbare PPDS x 39 Skalierbare PostScript x 163 PPDS (Bitmap) x 5
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Laser - Farbe
Monatliche Kapazität (max.)	200000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	7.000 - 50.000 Seiten
Display-Diagonale	25.6 cm (10.1")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac), USB 2.0-Host
Büromaschinen-Merkmale	Scan-to-E-Mail, an USB Host scannen, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Speichern auf USB-Flash-Laufwerk
	Arbeitsspeicher
Standardspeicher	4 GB
Max. unterstützter Speicher	4 GB
	Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Automatisches Duplexing	Ja

Drucken	
Max. Druckauflösung	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse	Bis zu 1200 x 1200 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 45 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 45 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen	PCL 6, PCLm, PPDS, PCL 5, PostScript 3, PDF 2.0
Bildverbesserungstechnologie	4800CQ
Automatisch beidseitig	Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.1 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	8.2 Sek.
Scannen	
Automatischer beidseitiger Druck	Ja
Optische Auflösung	600 dpi
Interpolierte Auflösung	600 x 600 dpi
Dokumenten- und Medienhandling	
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	200 Blatt
Max. Mediengröße	A3/Ledger
Min. Mediengewicht	60 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Briefumschläge, Etiketten, Karton, glänzendes Papier
Unterstützte Mediengrößen	A6 (105 x 148 mm), Oficio (215 x 335 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), A3 (297 x 420 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm), SRA3 (320 x 450 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), Folio (216 x 330 mm)
Unterstützte Umschlagformate	Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C4 (229 x 324 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm)
Standardmedienkapazität	700 Blatt
Max. Medienkapazität	4750 Blatt
Mehrzweckkeinzug Kapazität	150 Blatt
Ausgabeablagekapazität	500 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Ausgabefach - 500 Blatt Zufuhrfach - 550 Blatt Mehrzweckfach - 150 Blatt ADF - 200 Blatt
Geschwindigkeit	Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - S/W Duplex (ISO/IEC 24735) Kopieren: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farb-Duplex (ISO/IEC 24735) Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - SW (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - SW duplex (ISO/IEC 24734) Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (A4) - Farbe duplex (ISO/IEC 24734)

Scannen: bis zu 100 Seiten/Min. (A4/Letter A)
 Scannen: bis zu 100 Seiten/Min. (A4/Letter A)
 Scannen: bis zu 200 Seiten/Min. (A4/Letter A) - normal Duplex
 Scannen: bis zu 200 Seiten/Min. (A4/Letter A) - normal Duplex

Verbindungen

Schnittstellen

1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
 1 x Gigabit-LAN
 USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

Sicherheitsprotokolle & Merkmale

SSL, SNMP 3, 802.1x, MD5, MS-CHAPv2, LEAP, TTLS, PEAP, ARP, TLS, IPsec

Betriebssystemunterstützung

Debian Linux 10, Debian Linux 11, Fedora 36, Fedora 37, MS Windows 7 (32/64 Bit), MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019, MS Windows Server 2022, openSUSE 15.2, openSUSE 15.4, Red Hat Linux 8.7, Red Hat Linux 9.1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP4, Ubuntu Linux 20.04, Ubuntu Linux 22.04, Windows 10, Windows 11, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1, Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server 11 SP3, Novell Open Enterprise Server 15 SP1, Novell Open Enterprise Server 2 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 10 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4

Verschiedenes

Ausgabezeit erste Kopie s/w

9 Sek.

Ausgabezeit erste Kopie Farbe

10.1 Sek.

Enthaltene Verbrauchsmaterialien

1 x Tonerkartusche (Schwarz) - bis zu 5000 Seiten
 1 x Tonerkartusche (Cyan) - bis zu 5000 Seiten
 1 x Tonerkartusche (Magenta) - bis zu 5000 Seiten
 1 x Tonerkartusche (Gelb) - bis zu 5000 Seiten
 1 x Fotoleiter (Schwarz) - bis zu 225000 Seiten bei 5% Deckung
 1 x Fotoleiter (Gelb / Cyan / Magenta) - bis zu 250000 Seiten bei 5% Deckung

Kompatible Standards

FCC Klasse A zertifiziert, BSMI Class A, CCC, CDRH, CECP, CEL, cUL, DE-UZ 219, DOC, ECMA-370, EFTA, GS, ICES-003 Klasse A, IEC 60825-1, ISO 532B, ISO 9296, KCC, NOM, NOM-032, RCM, SII, TED, TER, UKCA, UL, UL-AR, VCCI Class A

Umweltschutzstandards

EPEAT-kompatibel

EPEAT Gold

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag

Abmessungen und Gewicht

Breite

59.2 cm

Tiefe

66 cm

Höhe

80.9 cm

Gewicht

81.9 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

74 cm

Transporttiefe

78.5 cm

Transporthöhe

108 cm

Transportgewicht	102.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.2 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.