



## DATENBLATT

# Rally Bar 2

### Videobar der nächsten Generation für mittlere bis große Räume

Die auf branchenführender Innovation basierende Rally Bar 2 macht Sie zukunftsicher für die KI-Revolution. Sie kombiniert herausragende Video- und Audioqualität mit branchenführender Intelligenz und ermöglicht so ein Video-Collaboration-Erlebnis, bei dem alle bis ins kleinste Detail klar zu sehen und zu hören sind. Mit ihrem schlanken, flachen Design lässt sich die Rally Bar 2 in wenigen Minuten installieren und im Handumdrehen verwalten.



- **Bereit für die Zukunft:** Mit der zukunftsicheren Rally Bar 2 sind Ihre Videobesprechungen bereit für die KI-Revolution.
- **Bis ins kleinste Detail:** Sorgen Sie für beeindruckend klare Videoqualität mit fortschrittlicher Weitwinkeloptik und KI-gestützten Framing-Funktionen.
- **Klar zu hörende Teilnehmer:** Gestalten Sie Gespräche ansprechender mit KI-gestütztem Audio in Studioqualität.
- **Eine Bar, viele Räume:** Passt sich an Räume verschiedenster Größen und Konfigurationen an, einschließlich tiefer und breiter Layouts.
- **Schnell eingerichtet, einfach zu skalieren:** Vom Auspacken bis zum ersten Meeting in wenigen Minuten.



### Bereit für die Zukunft

Die Rally Bar 2 ist darauf ausgelegt, auf Jahre hinaus der Standard für Ihre Konferenzräume zu sein. Dank ihrer Rechenleistung der nächsten Generation überzeugt sie nicht nur heute, sondern ist auch für die KI-gestützten Meeting-Erlebnisse von morgen gerüstet.

### Bis ins kleinste Detail

Erfassen Sie alle Personen im Raum optimal – dank 1-Zoll-Bildsensor und Ultra-Weitwinkel-Sichtfeld von 115°. Die KI-gestützte RightSight 2-Technologie der Kamera optimiert das Framing der Teilnehmer für produktivere persönliche Interaktionen.

### Klar zu hörende Teilnehmer

Integrierte Mikrofone und die KI-gestützte RightSound 3-Technologie isolieren Stimmen und eliminieren Hintergrundgeräusche für Remote-Teilnehmer. Ein abgestimmtes 4-Lautsprecher-System maximiert die Klarheit, sodass die Teilnehmer im Raum jedes Wort hören.



### Eine Bar, viele Räume

Die mit PC, Android und BYOD-Modus kompatible Rally Bar 2 bietet die von der IT benötigte Vielseitigkeit, um die Bereitstellung von Videolösungen im gesamten Unternehmen zuverlässig zu skalieren.

Per Logitech Link, einer AV-over-IP-Technologie für Logitech Geräte, können Sie zudem ganz einfach zusätzliche Kameras und Rally Mic Pods anschließen.

### Schnell eingerichtet, einfach zu skalieren

Rally Bar 2 ist so konzipiert, dass sie schnell und einfach von einer einzelnen Person mit der mitgelieferten Wandhalterung installiert werden kann. Warten Sie die Videobar ganz einfach mit einer Halterung, die sich um 90° schwenken lässt, für sofortigen Zugriff auf Anschlüsse und Kabel.

Verwalten Sie die Rally Bar 2 in Logitech Sync, um das Gerät einfach zu konfigurieren, zu überwachen und zu aktualisieren. Rally Bar 2 liefert außerdem handlungsrelevante Erkenntnisse zu Raumklima und Belegung.\*

\*Insights über Logitech Sync erfordern zusätzliche Services

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalt                      | Rally Bar 2<br>Wandhalterung<br>HDMI-Kabel<br>4 Schrauben<br>4 Wanddübel<br>2 Montagewinkel-Adapter<br>Netzkabel<br>Externes Netzteil                                                                                                               |                                                                                                                                                                                        |
| Abmessungen                 | Höhe                                                                                                                                                                                                                                                | 97 mm                                                                                                                                                                                  |
|                             | Breite                                                                                                                                                                                                                                              | 860 mm                                                                                                                                                                                 |
|                             | Tiefe                                                                                                                                                                                                                                               | 93 mm                                                                                                                                                                                  |
|                             | Tiefe mit Wandhalterung                                                                                                                                                                                                                             | 99 mm                                                                                                                                                                                  |
|                             | Gewicht                                                                                                                                                                                                                                             | 4,8 kg                                                                                                                                                                                 |
| Systemvoraussetzungen       | Kompatibilität                                                                                                                                                                                                                                      | Die neuesten Informationen zu Zertifizierungen und Kompatibilität finden Sie unter <a href="https://logitech.com/support/vc-certifications">logitech.com/support/vc-certifications</a> |
| Allgemeine technische Daten | Integrierte Komponenten                                                                                                                                                                                                                             | Digitale PTZ-Kamera<br>2 Bassreflex-Breitbandlautsprecher<br>2 Hochtonlautsprecher<br>Wandhalterung<br>Integrierte motorisierte Abdeckblende<br>Logitech CollabOS-Plattform            |
|                             | Gehäuse                                                                                                                                                                                                                                             | All-in-one-Gehäuse                                                                                                                                                                     |
|                             | Geräteverwaltung                                                                                                                                                                                                                                    | Logitech Sync                                                                                                                                                                          |
|                             | Unterstützte Netzwerkprotokolle                                                                                                                                                                                                                     | IPv4, IPv6                                                                                                                                                                             |
|                             | Unterstützte Proxys                                                                                                                                                                                                                                 | IP-basierter Proxy, FQDN-basierter Proxy, Proxy mit PAC-Datei                                                                                                                          |
| Kamera                      | Digitale PTZ-Kamera<br>Bildsensor: 1 Zoll<br>Auflösung: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p und SD bei 30 Bildern pro Sekunde<br>Zoom: 4-fach-HD-Digitalzoom<br>Sichtfeld mit Verzerrungskorrektur:<br>Diagonal: 115°<br>Horizontal: 103°<br>Vertikal: 60° |                                                                                                                                                                                        |

| Teilenummern        |            |            |
|---------------------|------------|------------|
| Region              | Grafit     | Offwhite   |
| USA/Kanada/Mexiko   | 960-001790 | 960-001804 |
| Argentinien/Chile   | 960-001791 | 960-001805 |
| Brasilien           | 960-001792 | 960-001806 |
| Schweiz             | 960-001796 | 960-001816 |
| Südafrika           | 960-001793 | 960-001807 |
| Indonesien/Korea/EU | 960-001794 | 960-001814 |
| HK/UK/SEA           | 960-001795 | 960-001815 |
| ANZ                 | 960-001797 | 960-001817 |
| Indien              | 960-001799 | 960-001819 |
| Taiwan              | 960-001801 | 960-001821 |
| China               | 960-001802 | 960-001822 |
| Japan               | 960-001803 | 960-001823 |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Lautsprecher                  | Zwei Breitband-Lautsprecher<br>Treiber: 2 x 70 mm<br>Empfindlichkeit: 89 dB SPL bei 1 W/0,5 m<br>Nennleistung: 8 W<br>8 W THD bei 1 W, 1 kHz: <2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
|                               | Zwei Hochfrequenz-Hochtöner<br>Treiber: 2 x 31 mm<br>Empfindlichkeit: 93 dB SPL bei 1 W/0,5 m<br>Nennleistung: 8 W<br>8 W THD bei 4 W, 1 kHz: <2 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                |
| Mikrofone                     | Array mit 6 DMIC-Mikrofonen<br>Frequenzbereich: 90 Hz – 16 kHz<br>Empfindlichkeit: >-36 dBFS +/-1 dB bei 1 Pa<br>Mikrofon-Datenübertragungsrate: 48 kHz<br>Audio-Reichweite: Bis zu 7 m<br>RightSound 3: <ul style="list-style-type: none"><li>● KI-Sprachverbesserung beseitigt transiente und stationäre Geräusche</li><li>● Beamforming mit KI-gesteuerter Beam-Auswahl</li><li>● KI-Spracherkennung</li><li>● KI-Sprachrichtung</li><li>● Akustische Echounterdrückung und Rest-Echounterdrückung</li></ul> |                                                |
| Sensoren                      | Temperatur<br>Luftfeuchtigkeit<br>tVOC (gesamte flüchtige organische Verbindungen)<br>Kohlendioxid<br>PM2.5<br>PM10<br>Radar<br>Umgebungslicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Anschlüsse und Schnittstellen | 2 x HDMI-Ausgang bis zu 4K@60<br>1 x HDMI-Eingang bis zu 4K@60<br>USB-A: 2 x USB 3.2<br>USB-C: 1 x USB 3.2 mit DP Alt-Modus<br>Line-Out: 3,5-mm-Line-Pegel-Audioausgang<br>Netzwerk: 10/100/1G Ethernet<br>Logitech Link: 1 x RJ45<br>Stromversorgung                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |
| Stromversorgung und Kabel     | Netzteil: 100–240 V<br>Netzkabel: 3 m<br>HDMI-Kabel: 2 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
|                               | Betriebstemperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 °C – 35 °C                                   |
|                               | Lagertemperatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -25 °C – 70 °C                                 |
| Ökologische Sicherheit        | Luftfeuchtigkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10–95 %                                        |
|                               | Dateibasierte Verschlüsselung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AES-256                                        |
|                               | Datenverschlüsselung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Symmetrische Tasten, PKI                       |
| Sicherheit                    | Geräteidentität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geschützt durch Integritätsnachweis für Geräte |
|                               | Gerätezugriff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Über API authentifiziert                       |
|                               | Schlüsselschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Arm TrustZone, RPMB                            |
|                               | Basierend auf MDEP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ja                                             |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Halterungen                   | Rally Bar 2 Tischstativ<br>Rally TV-Halterung 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |
| Nachhaltigkeit                | Hergestellt aus mindestens 60 % recyceltem Kunststoff. Ausgenommen Verpackung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |
| Garantie                      | Standard: 2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie inklusive Verlängerung: Zusätzliche einjährige und dreijährige Garantieverlängerungen sind zum Zeitpunkt des Kaufs der Hardware verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Händler.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |



© 2026 Logitech. Logitech, Logi, Rally und alle anderen Marken und Logos von Logitech sind Marken bzw. eingetragene Marken von Logitech Europe S.A. oder deren Tochtergesellschaften in den USA und/oder anderen Ländern. Das Google Meet-Logo ist eine Marke von Google LLC. Das Microsoft Teams-Logo ist eine Marke der Microsoft-Unternehmensgruppe. Das ZOOM-Logo ist eine Marke von Zoom Video Communications, Inc. Alle anderen Marken von Drittanbietern sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber. Logitech übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Fehler in dieser Publikation. Informationen zu Produkten, Preisen und Funktionen in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden.

Veröffentlicht im Juli 2026