



DATENBLATT

Logitech Tap Scheduler 2

Planungspanel der nächsten Generation für Konferenzräume

Der Tap Scheduler 2 weist den Weg zu offenen Räumen. Dieses speziell entwickelte Planungspanel ist heller und aus größerer Entfernung besser sichtbar. Es hilft Ihnen, die Büroauslastung zu maximieren und die Produktivität Ihres Teams zu steigern. Mit dem Tap Scheduler 2 kann Ihr Team freie Räume finden, Meeting-Details anzeigen und Räume reservieren. Es ist schnell installiert, bietet vielseitige Montageoptionen und funktioniert mit den wichtigsten Raumverwaltungslösungen.

- **Auf einen Blick buchen:** Finden und reservieren Sie schnell einen Raum für Ihr nächstes Meeting.
- **Mit der Plattform Ihrer Wahl:** Nutzen Sie Ihre bevorzugte Planungs-App an der Tür.
- **Mühevolle Installation:** Lässt sich mühelos an jeder Tür installieren.
- **Optimale Nutzung Ihrer Räume:** Nutzen Sie alle Räume besser, auch solche ohne Videokonferenztechnik, in Kombination mit Logitech Spot.

zoom

Microsoft
Teams

APPSPACE

Robin

logitech®

logitech®



Auf einen Blick buchen

Finden Sie schnell einen Raum für Ihr Meeting dank gut sichtbarer LED-Leuchten, die den Raumstatus auf einen Blick anzeigen. Das lebendige Touchscreen-Display aktiviert sich, wenn Sie sich nähern, sodass Sie den Raum sofort buchen oder für ein zukünftiges Meeting reservieren können.



Mit der Plattform Ihrer Wahl

Tap Scheduler 2 lässt sich in führende Raumverwaltungslösungen integrieren, darunter Microsoft Teams, Zoom Workspace Reservation, Appspace, Logitech Room Booking und mehr.



Mühelose Installation

Dank der mitgelieferten Glas-, Pfosten- und Wandhalterungen lässt sich Tap Scheduler 2 mühelos vor jedem Raum installieren. Eine optionale Winkelhalterung kann für eine niedrigere oder angewinkelte Sicht verwendet werden. Einfache Bereitstellung dank einziger PoE-Kabelverbindung, die flexible Verlegungsoptionen bietet.*

*Winkelhalterung und Kabel werden nicht mitgeliefert.



Optimale Nutzung Ihrer Räume

Nutzen Sie alle Räume besser, auch solche ohne Videokonferenztechnik. Koppeln Sie Tap Scheduler 2 mit der Anwesenheitserkennung von Logitech Spot, um schnell zu sehen, wann Räume belegt sind, diese automatisch freizugeben, wenn Teilnehmer nicht erscheinen, und um handlungsrelevante Erkenntnisse zur Optimierung der Raumauslastung zu erhalten.*

*Erkenntnisse sowie die automatische Buchung und Freigabe erfordern eine Serviceplan-Lizenz.

Inhalt	Logitech Tap Scheduler 2 Halterung für verschiedene Oberflächen (Glas/ Trockenbauwand) Halterung für Pfostenmontage Material für die Wandmontage Bedienungsanleitung	
Abmessungen (Tap Scheduler 2)	Höhe	Nur das Gerät: 165 mm Aufputzmontage: 165 mm Pfostenmontage: 165 mm
	Breite	Nur das Gerät: 246,2 mm Aufputzmontage: 246,2 mm Pfostenmontage: 292,6 mm
	Tiefe	Nur das Gerät: 28,5 mm Aufputzmontage: 31,4 mm Pfostenmontage: 44,5 mm
Systemvoraussetzungen	Kompatibilität	Logitech Tap Scheduler 2 ist mit führenden Raumplanungslösungen kompatibel, wie beispielsweise: ● Microsoft Teams-Panel ● Zoom Rooms Scheduling-Display ● Robin Room-Display ● Appspace Konferenzraum-Display ● Logitech Raumbuchung Die neuesten Informationen zu Zertifizierungen und Kompatibilität finden Sie unter www.logitech.com/support/tapscheduler2compatibility
Allgemeine technische Daten	Betriebssystem	Logitech CollabOS
	Geräteverwaltung	Überwachen und verwalten Sie mit den Plattformen Logitech Sync, Microsoft Teams Admin Center und Zoom Device Management
	Kabelaushänge	Horizontal/vertikal/mittig
	Sensoren	Akzelerometer, Umgebungslicht, Bewegung
Bildschirm	Größe	10,1" (256,54 mm) Diagonale In-Plane Switching (IPS) LCD-Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
	Auflösung	1920 x 1200
	Touch	Kapazitiv, 10-Punkt-Multi-Touch
	Helligkeit	380 nits
	Kontrast	1500:1
	Anti-Fingerprint	Oleophobe Beschichtung
	Blickwinkel	80° (oben/unten/links/rechts)
	Winkelposition	0° (flache Anbringung an der Oberfläche)

Anschlüsse und Schnittstellen	Ethernet: 10/100 Mbit/s WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.0 Montage-Schema: 100 mm x 100 mm VESA FDMI	
Elektronik und Umwelt	Netzteil	Power over Ethernet (PoE), IEEE 802.3af Typ 1, Klasse 3-Gerät. *Erfordert ein PoE-fähiges Netzwerk oder einen PoE-Injektor und Ethernet-Kabel (nicht enthalten)
	Betriebstemperatur	0 bis 40 °C
	Lagertemperatur	-40 bis 70 °C
	Luftfeuchtigkeit	10 bis 95 %
Sicherheit	Dateibasierte Festplattenverschlüsselung	AES-128
	Datenverschlüsselung:	Symmetrische Tasten, PKI
	Geräteidentität	Geschützt durch Integritätsnachweis für Geräte
	Schlüsselschutz	Arm TrustZone
	Basierend auf MDEP	Ja
Garantie	Gerätesicherung	Kensington-Schloss
	Standard: 2 Jahre eingeschränkte Hardwaregarantie inklusive Verlängerung: Zusätzliche einjährige und dreijährige Garantieverlängerungen sind zum Zeitpunkt des Kaufs der Hardware verfügbar. Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie bei Ihrem Händler.	

Teilenummern		
Region	Grafit	Offwhite
Global	952-000295	952-000298
China	952-000296	952-000299
Japan	952-000297	952-000300