

NEC UM361X

CODE DE COMMANDE : 60003843

NEC Professional Ultra-Short-Throw Projector



Obtenir de bonnes performances tout en respectant l'environnement. Les fonctions éco avancées aident à réduire de manière importante vos frais de fonctionnement sans faire de compromis sur le plan de la qualité et de la flexibilité. Les ombres et des reflets moins importants donnent au présentateur plus d'espace pour intéresser son public et élargit l'expérience avec des tableaux blancs interactifs.

UM361X convient particulièrement aux salles de classe et aux salles de conférence petites à moyennes.

AVANTAGES

Absence d'ombres et de reflets grâce à la distance focale ultra-courte - pour une utilisation plus riche et plus interactive des tableaux blancs et un espace plus étendu pour les échanges entre le présentateur et son public.

Coût de possession réduit au minimum - grâce à la lampe longue durée et une faible consommation électrique.

Nouvelles fonctions Eco innovantes - pour réduire la consommation de courant.

Interactivité multi-stylos en option - avec assistance au geste réel sur n'importe quel type de surface.

Une connectivité à l'épreuve du temps - grâce à ses nombreux points de connexion analogiques et numériques, notamment une interface MHL, une fonction de mise en réseau ainsi que des options de connexion sans fil.

Licence gratuite DisplayNote multi-utilisateurs - Présentez, partagez, collaborez avec jusqu'à 5 participants sur plusieurs appareils (disponible d'ici mars 2016).

Support mural inclus - pour une installation simple et rapide, compatible avec des systèmes de réglage en hauteur.



OPTIQUE	Technologie de projection	3LCD Technologie	
	Résolution native	1024 x 768 (XGA)	
	Format d'image	4:3	
	Ratio de Contraste ¹	6000:1	
	Luminosité ¹	3600 ANSI Lumen (env. 80% dans mode normal, 60% dans mode Eco)	
	Lampe	255 W Haute luminosité / 200 W Mode normal / 160 W Mode Eco	
	Durée de vie des lampes [h]	6000 Eco / 5000 Normal / 3800 Mode haute luminosité	
	Objectif	F= 1.8, f= 4.78 mm	
	Lens Offset [%]	75	
	Correction keystone	+/- 10° manual horizontal / +/- 10° manual vertical	
	Angle de projection [°]	53,1	
	Ratio de projection	0.36 : 1	
	Distance de projection [m]	0,1 – 0,51	
	Taille de l'écran (diagonale) [cm] / [inch]	Maximum : 296,2 / 116"; Minimum : 156,2 / 61,5"	
	Réglage du zoom	1,4 x zoom numérique	
	Focus	Manuel	
	Autres résolutions	1920 x 1200 (WUXGA); 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x 1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 480 SDTV 576p/576i; 640 x 480 (VGA/MAC 13")	
	Plages de Fréquences	Horizontal : 15–100 kHz (RGB: 24 kHz 100 kHz); Vertical : 50 – 120 Hz	
	CONNECTIVITÉ	VGA	Entrée: 1 x connecteur D-Sub 15 broches, compatible avec composant (YPbPr) Sortie: 1 x Mini D-Sub 15 pts
		HDMI™	Entrée: 1 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync); 1 x HDMI™ compatible MHL
Vidéo		Entrée: 1 x RCA	
Audio		Entrée: 1 x adaptateur RCA stéréo; 1 x jack 3,5 mm Sortie: 1 x mini-prise stéréo 3,5 mm (variable)	
Micro		Entrée: mini jack stéréo 1 x 3,5 mm (micro dynamique)	
Commande		Entrée: 1 x câble D-Sub mâle 9 broches	
LAN		1 x RJ45; WLAN en option	
USB		1 x type B; 2 x USB Type A, USB 2.0	
Normes		NTSC; NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM	
TÉLÉCOMMANDE	Télécommande	aide; aspect (ratio); contrôle audio; Figement de l'image; Mode d'aide Eco; Présentation et contrôle de la souris; réglage automatique; réglage de l'image; Set ID; Sélection source directe; Veille AV; Zoom numérique	
ELECTRIQUE	Alimentation	100 - 240 V AC; 50 - 60 Hz	
	Consommation [W]	257 (Normal) / 214 (Eco) / 3 (Network Stand-by) / 0.5 (Stand-by); 324 (haute luminosité)	
MÉCANIQUE	Dimensions (L x H x P) [mm]	378 x 112 x 428 (sans pieds ni optique)	
	Poids [kg]	5,6	
	Bruit de fonctionnement [dB (A)]	28 / 29 / 38 (Eco / normal / Haute luminosité)	
CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES	Temperature ambiante de fonctionnement [°C]	5 to 40	
	Humidité ambiante [%]	20 à 80 sans condensation	
	Température de stockage [°C]	-10 to 50	
	Taux d'humidité (stockage) [%]	20 à 80 sans condensation	
ERGONOMIQUE	Sécurité et ergonomie	CE; Gost-R; RoHS; TÜV GS	
	Haut-parleurs [W]	1 x 20 (mono)	
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	Particularités du Produit	agrandir; AMX Beacon; arrêt programmable par minuterie; Barre de sécurité; Carbon Savings Meter; Commande et administration à distance via réseau local; Correction de la couleur murale; Crestron RoomView; Dispositif marche/arrêt automatique; Démarrage/ extinction rapide; Encoche de sécurité Kensington; fonction d'extinction directe; Gestion des couleurs; Menu OSD en 29 langues; Mode Eco automatique; Mode Haute Altitude; modification du logo; Motif d'essai; NaViSet Administrator 2; P.J LINK; Protection par mot de passe; Simulation Dicom (Attention ce mode ne permet pas de faire du diagnostic médical); Transmission de contenu via le réseau; Télécommande virtuelle pour un contrôle direct depuis votre PC; USB Viewer pour JPEG; Verrouillage du clavier; WLAN en option; Écran USB	
GREEN FEATURES	Efficacité énergétique	Bouton ECO et AV-Mute One-Touch; Calendrier intégré; Consommation électrique réduite. Seulement 0,4W en mode attente; Durée de vie des lampes plus longues; Fonction AV-Mute 75 %; Gestion intelligente de l'énergie; Logiciel de planification; Mode ECO automatique	
	Matériaux écologiques	Emballage ECO; Emballage recyclable à 100%; Manuels à télécharger	
	Normes écologiques	ErP compliant; RoHS compliant	
GARANTIE	Projecteurs	3 years pan-European service	
	Source lumineuse	6 mois, max. 1000 h	
EXPÉDITION	Accessoires fournis	Clé de sécurité; Câble de signal mini D-SUB; Câble secteur (3 m); Instructions rapides; Kit de montage au mur NP04WK; Manuel (CD-ROM); Télécommande IR (RD-469E)	
ACCESSOIRES OPTIONNELS	Accessoires optionnels	DisplayNote; Lampe de remplacement (NP33LP); Module WLAN (NP05LM2/4/5); Montage mural avec réglage en hauteur manuel PJ03WHM; Montage mural avec réglage en hauteur motorisé PJ03WHA; Montage mural mobile motorisé NP02HM; PJ03MHA; Unité interactive (NP03WI)	

¹ En conformité avec la norme ISO21118-2005