

Datenblatt

Signal Shuttle

optionales Projektoren Zubehör



HIGHLIGHTS

- Reichweite: bis zu 100m Übertragung
- Kompakte Größe im durchgestylten Design
- Schnelle und einfache Installation

Spezifikationen:

Timing table

Resolution	Horizontal Frequency (kHz)	Vertical Frequency (Hz)	Pixel Frequency (MHz)	Mode
720 x 400	31.469	70.087	28.3221	720 x 400_70
640 x 480	31.469	59.940	25.175	VGA_60
	37.861	72.809	31.500	VGA_72
	37.500	75.000	31.500	VGA_75
	43.269	85.008	36.000	VGA_85
800 x 600	37.879	60.317	40.000	SVGA_60
	48.077	72.188	50.000	SVGA_72
	46.875	75.000	49.500	SVGA_75
	53.674	85.061	56.250	SVGA_85
1024 x 768	48.363	60.004	65.000	XGA_60
	56.476	70.069	75.000	XGA_70
	60.023	75.029	78.750	XGA_75
	68.667	84.997	94.500	XGA_85
1280 x 768	47.776	59.87	79.500	WXGA_60
1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	SXGA_60

Bezeichnung	Signal Shuttle
Reichweite	Bis 100m
Eingänge	D-sub 15-pin x 1
Ausgänge	RJ-45 x 1
Größe (mm)	78 x 51 x 27 mm
Gewicht	70 g
Mögliches LAN Kabel	CAT.6 1GHz

Hardware connection

