EB-1780W

FICHA TÉCNICA



















Proyector de alta movilidad con tecnología HD-ready para los usuarios de negocio que tienen que desplazarse: combina funciones inteligentes, una calidad de imagen excelente, configuración fácil y portabilidad auténtica.

Los usuarios que están en constante movimiento y hacen presentaciones frecuentes en las instalaciones de los clientes sacarán un gran partido a este proyector de alta portabilidad que ofrece una excelente combinación de diseño ligero y ultra plano, calidad de imagen excepcional y funcionalidad avanzada. Con la tradicional conectividad con cable y la inalámbrica incorporada, el ahorro de tiempo en la instalación y una gama de funciones avanzadas, es la herramienta ideal para presentaciones elegantes.

Calidad de imagen excepcional

Disfruta de una calidad de imagen excepcional, impresionantes colores naturales con una alta emisión de luz tanto blanca como en color de 3.000 lúmenes gracias a la tecnología 3LCD de Epson. La tecnología de colores reales ofrece una reproducción fiel de los colores tal y como deben ser y, con una relación de contraste de 10.000: 1, las imágenes proyectadas son claras y nítidas.

Fácil configuración

La corrección keystone horizontal y vertical automática facilita la instalación del proyector casi en cualquier lugar. La relación de proyección corta proyecta una gran imagen desde una distancia menor para que todos los participantes en la reunión puedan estar sentados detrás del proyector mientras el calor sale en dirección contraria. El encendido automático enciende el proyector cuando detecta entrada de señal.

Presentaciones más inteligentes

Los usuarios pueden ver dos fuentes de datos, una junto a la otra, con la pantalla dividida, y el MHL puede mostrar contenido de audio y vídeo de alta calidad desde dispositivos móviles al mismo tiempo que los carga.

3 de -

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Calidad de imagen excepcional
 Niveles de emisión de luz blanca y en color idénticos de 3.000 lúmenes
- Corrección Keystone horizontal y vertical Se pueden alinear las imágenes y diapositivas y se puede corregir la distorsión
- Forma ultraplana y ligera
 Cabe en la misma bolsa que un ordenador portátil
- Aplicación gratuita iProjection
 Realiza presentaciones inalámbricas desde un smartphone o una tablet
- Funciones de pantalla dividida
 Ve imágenes de dos fuentes diferentes al mismo tiempo





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB

Pantalla LCD 0,59 pulgada con C2 Fine

3.000 Lumen- 1.900 Lumen (económico) Emisión de luz en color Emisión de luz blanca 3.000 Lumen - 1.900 Lumen (económico)

Resolución WXGA, 1280 x 800, 16:10

Alta definición HD Ready 16:10 Relación de aspecto 10 000 - 1 Relación de contraste Fuente de luz Lámpara

Lámpara 206 W, 4.000 h Durabilidad, 7.000 h Durabilidad (modo económico)

Automático vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 ° Correción keystone

Procesamiento de vídeo 10 Bits Frecuencia de actualización

100 Hz - 120 Hz

vertical 2D Reproducción del color

hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección 1,04 - 1,26:1 Zoom Manual, Factor: 1 - 1,2 30 pulgadas - 300 pulgadas Tamaño de la imagen

Distancia proyector objetivo

0,7 m - 6,8 m

gran angular

Distancia proyector tele

0,8 m - 8,2 m Distancia de proyección gran 1,35 m - 1,62 m (60 pulgada pantalla

angular/teleobjetivo

Lente de proyección número F 1,58 - 1,7

Distancia focal 13,52 mm - 16,22 mm

Manual Desplazamiento

CONECTIVIDAD

Modos de color

Función USB 3 en 1: imagen / ratón / sonido

USB 2.0 tipo A, USB 2.0 tipo B, Entrada VGA, Entrada HDMI, Entrada compuesto, Entrada de Interfaces

audio Stereo mini-jack, MHL, LAN inalámbrica IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), LAN inalámbrica b/g/n

(2,4 GHz)

Aplicación Epson iProjection Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad Protección Kensington, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña Características

A/V mute de tapa deslizante, Altavoz integrado, Cámara documentos compatible, Pantalla de inicio, Encender/apagar instantáneo, Visor JPEG, Lámpara de larga duración, Interfaz audio/vídeo

MHL, PC Free, Aplicación iProjection para Chromebook, Quick Corner, función dividir pantalla,

Capacidad para LAN inalámbrica, Aplicación iProjection Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB, DICOM SIM

EB-1780W

INCLUYE

- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Funda de transporte
- Cable VGA
- Software (CD)





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

GENERAL

Consumo de energía 277 vatio, 200 vatio (económico), 0,34 vatio (Standby)

Voltaje de suministro AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensiones del producto 292 x 213 x 44 mm (ancho x profundidad x altura)

Peso 1,8 k

nivel de ruido Normal: 39 dB (A) - Ahorro: 30 dB (A)

Temperatura Operación 5°C - 40°C , almacenamiento - 10°C - 60°C Humedad del aire Operación 20° - 80° , almacenamiento 10° - 90°

Si el proyector está instalado con un soporte en techo o pared y se encuentra en un entorno con gran cantidad de humo denso, en lugares propensos a evaporación de aceites o productos químicos, lugares donde se utiliza humo o burbujas para la realización de puestas en escena de eventos, o en entornos donde se queman aceites aromáticos con frecuencia, puede ocurrir que determinadas piezas de nuestros productos sean más vulnerables a la degradación del material, que con el tiempo podría romperse y provocar que el proyector caiga del techo.

Si te preocupa el entorno en el que está instalado tu proyector o si tienes alguna otra pregunta, ponte en contacto con nuestro departamento de soporte, para obtener ayuda adicional.

Software incluido EasyMP Multi PC Projection

Opciones Cámara de documentos

Altavoces 1 vatio

Tipo de sala/aplicación Sala de reuniones, Portátil/espacio de reuniones, Sala de reuniones grande/auditorio

Colocación Montaje en techo, Escritorio

Color Blanco / Negro

Certificación TCO SÍ

OTROS

Garantía 60 meses Reparación en taller, lámpara: 60 meses o 1.000 h

Ampliación de garantía opcional disponible

EB-1780W

INCLUYE

- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Funda de transporte
- Cable VGA
- Software (CD)



ACCESORIOS OPCIONALES

Placa de instalación - ELPPT01

V12H003D01

V13H010L94

 Air Filter - ELPAF53 V13H134A53

Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23

V12H003B23

Safety Wire - ELPWR01

V12H003W01

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11H795040
Código de barras	8715946629919
País de origen	Filipinas
Tamaño de la paleta	5 unidad







Epson Ibérica, S.A.U. Tel.: 93 582 15 00 Tel.: 902 49 59 69 (Preventa) Fax: 93 582 15 55 www.epson.es

Central: Sant Cugat Camí de Ca n'Ametller, 22 Edificio 2 08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)



EB-1780W