

EH200ST

Gráficos y texto nítidos



- Cree una imagen Full HD 1080p de 100" desde poco más de un metro de distancia
- Luz sobre la imagen - 3000 lúmenes ANSI
- Conectividad sencilla - compatibilidad con 2x HDMI y MHL con altavoz integrado de 10 W
- Ligero y portátil (bolsa de transporte incluida)

El EH200ST combina una alta resolución de 1080p con imágenes brillantes e intensas para producir gráficos nítidos y texto nítido, ideal para usar en un aula y sala de reuniones.



Specifications

Display/imagen	
Tecnología de visualización	DLP™
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	3.000 lumens
Ratio de contraste	20.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone- Vertical	+/-40°
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") diagonal

Info Lámpara	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	190
Vida de lámpara (horas)	5000 (Bright), 6500 (Dynamic), 6000 (Eco)

Óptica	
Distancia de tiro	0.49:1
Distancia de proyección (m)	0.5m - 3.35m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	7.42mm/0.292"
Offset nativo	116%

Conectividad	
Conexiones	Inputs 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D Outputs 1 x Audio 3.5mm Control 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 1 x Mini USB servicio

General	
Nivel sonoro (tipico)	26dB
Nivel sonoro (max)	28dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)

Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
Idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese

Condiciones de funcionamiento	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Control remoto	Mando retroiluminado
Altavoces	1
Watios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Bolsa Tapa de la lente Cable de alimentación de CA Control remoto 2x pilas AAA Manual de usuario básico

Input lag	33.00ms
Optional wireless models	HDcast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200

Corriente	
Fuente de alimentación	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético (mín.)	193W
Consumo energético (máx.)	233W

Peso y dimensiones	
Dimensiones (W x D x H)	315 x 224 x 114
Peso bruto	4.05 kg
Peso neto	3.44 kg

