

# W320USTi

Projecteur Interactif à Focale Ultra-Courte



- **Module Interactif Tactile TouchBeam**
- **Projecteur WXGA - 4000 ANSI Lumens**
- **Focale ultra-courte - Une image de 100 pouces à seulement 50cm de recul**
- **Contrôle ultime - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes LAN Telnet**

W320USTi



## Specifications

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Affichage/image</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technologie d'affichage                 | DLP                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Résolution native                       | WXGA (1280x800)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Luminosité <sup>1</sup> (mode Lumineux) | 4 000 lumens                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contraste                               | 20 000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Affichage (natif)                       | 16:10                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aspect ratio - compatible               | 4:3,16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Correction trapèze - verticale          | +/-15°                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fréquence de balayage horizontal        | 15.3 ~ 91.1Khz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taux de rafraîchissement vertical       | 24 ~ 85(120 for 3D)Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uniformité                              | 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Taille d'écran                          | 2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonal                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lampe (Infos)</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Source lumineuse                        | Lampe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lampe watts                             | 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Durée de vie de la lampe (hrs)          | 3000 (Lumineux), 5000 (Dynamique), 5000 (Eco), 6500 (Eco+), 10000 (Education)                                                                                                                                                                                                                            |
| Durée de vie de la lampe (éducation)    | 10 000 heures                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Optique</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rapport de projection                   | 0.27:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Distance de projection (m)              | 0.49m - 0.66m                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Type de zoom                            | Fixe                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Longueur de la focale (mm)              | 3.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Offset natif                            | 117%                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Connectivité</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Connecteurs (Entrées/Sorties)           | <b>Entrées</b> 2 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R<br><b>Sorties</b> 1 x VGA partagé avec VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A<br><b>Contrôle</b> 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x mini USB souris/service, 1 x 3D sync |
| <b>Général</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Niveau sonore (type)                    | 26db                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Compatibilité PC                        | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Compatibilité 2D                        | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)                                                                                                                                                      |
| Compatibilité 3D                        | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60                                                                                                                                                                                                 |
| 3D                                      | Full 3D                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sécurité                                | Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe                                                                                                                                                                                                                                       |
| OSD / Affichage des langues             | 24 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque                                            |
| Conditions de fonctionnement            | 5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Télécommande                            | Télécommande avec laser et fonction souris                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Interactif                              | TouchBeam                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nombre de Haut-parleurs                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Haut-parleur (Watts)                    | 16W                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contenu de la boîte                     | Câble d'alimentation<br>Télécommande<br>2 piles AAA<br>Manuel utilisateur basique<br>Module interactif TouchBeam<br>Câble d'interactivité<br>Câble USB (5m)<br>2 stylets passifs                                                                                                                         |
| Modèles sans fil en option              | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Réseau</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LAN - Contrôle                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Puissance</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Alimentation                            | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Consommation énergétique (veille)       | 0.5W                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Consommation énergétique (min)          | 260W                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Consommation énergétique (max)          | 310W                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Poids et dimensions</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poids Net                               | 4.85kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimensions (LxPxH)                      | 385 x 310 x 120mm                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

