

W319USTire

Projection Interactive - Ultra-Courte Focale



- Technologie Interactive - Stylet IR
- Projecteur WXGA - 3500 ANSI Lumens
- Focale ultra-courte - Une image de 100 pouces à seulement 50cm de recul
- Contrôle ultime - Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et commandes LAN Telnet

W319USTire



Specifications

Affichage/image	
Technologie d'affichage	DLP
Résolution native	WXGA (1280x800)
Luminosité ¹ (mode Lumineux)	3 500 lumens
Contraste	18 000:1
Affichage (natif)	16:10
Aspect ratio - compatible	4:3,16:9
Correction trapèze - verticale	+/-15°
Fréquence de balayage horizontal	15,3 ~ 91,1Khz
Taux de rafraîchissement vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformité	85%
Taille d'écran	2.16m ~ 2.92m (85" ~ 115") diagonal
Lampe (Infos)	
Source lumineuse	Lampe
Lampe watts	190
Durée de vie de la lampe (hrs)	4500 (Lumineux), 6500 (Dynamique), 6000 (Eco), 7000 (Eco+), 10000 (Education)
Durée de vie de la lampe (éducation)	10 000 heures
Optique	
Rapport de projection	0.27:1
Distance de projection (m)	0.49m - 0.69m
Type de zoom	Fixe
Longueur de la focale (mm)	3.72
Offset natif	115%
Connectivité	
Connecteurs (Entrées/Sorties)	Entrées 2 x HDMI 1.4a 3D support, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite vidéo, 1 x Audio 3.5mm, 1 x Audio RCA L&R Sorties 1 x VGA partagé avec VGA2, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 2A Contrôle 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x Relais 12V , 1 x mini USB souris/service, 1 x 3D sync
Général	
Niveau sonore (type)	26db
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilité 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
OSD / Affichage des langues	24 Langues: Arabe, Tchèque, Norvégien/Danois, Néerlandais, Anglais, Farsi, Finnois, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Russe, Chinois Simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois Traditionnel, Turque
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Télécommande avec laser et fonction souris
Interactif	IR
Nombre de Haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	16W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation Télécommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique 2 stylets IR Câble USB
Modèles sans fil en option	HDiCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Réseau	
LAN - Contrôle	Oui
Puissance	
Alimentation	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consommation énergétique (veille)	0.5W
Consommation énergétique (min)	200W
Consommation énergétique (max)	235W
Poids et dimensions	
Poids Net	4.57kg
Dimensions (LxPxH)	385 x 310 x 120mm

