

GT1070Xe

Proietta comodamente un'immagine da 100 pollici da poco più di un metro di distanza



- **Crea un'immagine da 100" Full HD 1080p da poco più di un metro di distanza**
- **Luci accese - 2800 ANSI Lumen**
- **Connettività semplice - 2x HDMI e supporto MHL con altoparlante incorporato da 10W**
- **Leggero e portatile (borsa per il trasporto inclusa)**

Posiziona il tuo GT1070Xe su un tavolino e proietta comodamente una splendida immagine Full HD 1080p da 100 pollici da poco più di un metro di distanza dallo schermo. Luminoso e versatile, questo proiettore portatile è l'ideale per i giocatori (con una bassa latenza), sport in diretta e intrattenimento domestico in qualsiasi momento della giornata. Viene fornito anche con una custodia per il trasporto in modo da poterlo portare a casa di un amico per un evento sportivo, una serata al cinema o una maratona di giochi per offrirti la migliore esperienza cinematografica ovunque con una superficie piana.

Un altoparlante integrato offre un ottimo suono e due ingressi HDMI consentono una facile configurazione. Perfetto per collegare un laptop, PC, lettore Blu-ray, media streamer o console di gioco. Puoi persino trasformarlo in un proiettore intelligente collegando un dongle HDMI come Google Chromecast™, Amazon Fire TV o Apple TV™ per giocare, riprodurre video e condividere foto sul grande schermo nel comfort di casa tua.

Specifications

Display/immagine	
Tecnologia display	DLP
Risoluzione nativa	1080p Full HD (1920x1080)
Luminosità	2.800 lumen
Rapporto di contrasto	23.000
Aspetto nativo	16:9
Aspetto - compatibile	4:3
Trapezio correzione - verticale	+/-40°
Scan rate Orizzontale	15.375 ~ 91.146Khz
Scan rate Verticale	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformità	80%
Dimensione schermo	1.15m ~ 7.62m (45.3" ~ 300") (diagonal)
Info Lampada	
Sorgente Luce	Lampada
Watt lampada	190
Durata Lampada (ore)	5000 (Luminoso), 6500 (Dinamico), 6000 (Eco)
Ottico	
Rapporto di tiro	0.49:1
Distanza Proiettore (m)	0.5m - 3.35m
Tipo Zoom	Fisso
Focale (mm)	7.42
Offset nativo	116%
Connessioni	
Connessioni	Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D + MHL, 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D Uscite 1 x Audio 3.5mm Controllo 1 x 3D sync, 1 x 12V trigger, 1 x mini USB service
Generale	
Livello rumore (tipico)	26dB
Compatibilità PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilità 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilità 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicurezza	Barra di sicurezza,Blocco Kensington,Interfaccia protetta da password
OSD / lingue visualizzate	25 lingue: Arabo,Ceco,Danese,Olandese,Inglese,Farsi,Finlandese,Francese,Tedesco (semplificato),Spagnolo,Svedese,Cinese (tradizionale),Turco,Vietnamita
Condizioni operative	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Telecomando	Telecomando home retroilluminato
Numero altoparlanti	1
Watt per speaker	10W
Contenuto della confezione	Porta la borsa Copriobiettivo Cavo di alimentazione CA. Telecomando Batteria Manuale utente di base
Input lag	33.00ms
Potenza	
Alimentatore	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Consumo (standby)	0.5W
Consumo (min)	193W
Consumo (max)	233W
Peso e dimensioni	
Peso netto	2.65kg
Dimensioni	315 x 224 x 114

