

# ClickShare CSE-800

Drahtloses System für Präsentationen und Zusammenarbeit in Vorstandszimmern und Konferenzräumen



Das CSE-800 wurde entwickelt, um die erstklassige ClickShare-Erfahrung in Vorstandszimmer, High-End-Konferenzräume und Tagungsräume zu bringen. Die zahlreichen neuen und einzigartigen Funktionen, die Möglichkeit, dass acht Personen gleichzeitig Inhalte teilen können, automatische & manuelle Moderationsfunktionen sowie Whiteboarding- und Anmerkungenfunktionen machen das CSE-800 zum aktuell leistungsstärksten System in der ClickShare-Palette.

Das CSE-800 wurde für größere Unternehmen entwickelt, die erweiterte Sicherheitsfunktionen, mehr Verbindungsoptionen, wie AirPlay und Google Cast für Nicht-HDCP-Inhalte, und eine zentrale Verwaltung benötigen.

## Doppelte Leistung

Das CSE-800 verfügt über zwei HDMI-Eingänge und -Ausgänge. Dadurch kann eine direkte Verbindung zu Altsystemen hergestellt werden und es kann einfach in Konferenzsysteme integriert werden. Außerdem können zwei UHD-Displays mit 4K-Qualität von einer einzelnen Base Unit gesteuert werden. Außerdem ermöglichen die beiden Netzwerkverbindungen separate und gleichzeitige Verbindungen zu mehreren Netzwerken (z. B. Gast- und Unternehmensnetzwerke) und bieten zusätzliche Sicherheit und mehr Komfort für den Benutzer. Mit bis zu acht Personen, die Inhalte gleichzeitig teilen können, ermöglicht das CSE-800 die direkte Übertragung auf den zentralen Bildschirm und verbessert die Zusammenarbeit.

Die Moderationsfunktion wurde speziell für die Nutzung in größeren Räumen entwickelt, in denen mehrere Personen ihre Inhalte gleichzeitig übertragen möchten. Um ein zu schnelles Wechseln zwischen den Bildschirmen zu verhindern, kann ein Moderator manuell auswählen, welche Inhalte zu welchem Zeitpunkt übertragen werden, um das Verfolgen der Inhalte zu vereinfachen und allen Teilnehmern eine großartige Erfahrung zu bieten.

Als Beitrag zur Benutzerfreundlichkeit können die Sicherheitsfunktionen des CSE-800 auf eine von drei vordefinierten Stufen festgelegt werden, je nach Richtlinien und Anforderungen des Unternehmens.

**BARCO**

Visibly yours

## Technische Daten

## ClickShare CSE-800

Allgemeine technische Daten	
<b>Betriebssystem</b>	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 Bit Mac OS X 10.10/10.11/10.12 (Sierra) Android v5 & v6 (ClickShare App) iOS 8, 9 & 10 (ClickShare-App)
<b>Video-Ausgänge</b>	2x HDMI
<b>Video-Eingänge</b>	2x HDMI
<b>Ausgangsauflösung</b>	4K DCI (4.096 × 2.160)
<b>Eingangsaufösungen</b>	4K DCI (4.096 × 2.160)
<b>Bildrate</b>	Bis zu 30 BpS
<b>Geräuschpegel</b>	Max. 25 dBA @ 0–30 °C Max. 30 dBA @ 30–40 °C
<b>Anzahl gleichzeitiger Quellen</b>	8 (4 pro Bildschirm)
<b>Anzahl gleichzeitiger Verbindungen</b>	64
<b>Audio</b>	Über HDMI, analog über Audio-Buchse 3,5 mm, S/PDIF
<b>Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android</b>	Teilen von Dokumenten, Browsern, Kameras für Android- und iOS-Geräte ClickShare-App
<b>Erweiterter Desktop</b>	Verfügbar (abhängig vom Treiber für Ihre Grafikkarte)
<b>Authentifizierungsprotokoll</b>	WPA2-PSK im Standalone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X nutzen den ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
<b>Drahtloses Übertragungsprotokoll</b>	WPA2-PSK im Standalone-Modus WPA2-PSK oder IEEE 802.1X nutzen den ClickShare Button im Netzwerkintegrationsmodus
<b>Reichweite</b>	Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit
<b>Frequenzband</b>	2,4 Ghz und 5 GHz
<b>Verbindungen</b>	2 x Ethernet-LAN 2x USB 2.0; 2x USB 3.0 (Rückseite); 2x USB 3.0 (Vorderseite) Analoger Audioausgang & -eingang mit Minibuchse (3,5 mm), digitaler S/PDIF
<b>Temperaturbereich</b>	Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F) Max.: 35 °C (95 °F) bei 3.000 m Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nichtkondensierend
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-Schloss
<b>Zertifizierungen</b>	FCC/CE
<b>Gewährleistung</b>	3 Jahre Standard Auf 5 Jahre erweiterbar
Abmessungen ClickShare-Grundgerät	
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	282,3 mm × 206,5 mm × 46,2 mm (ohne Antennen)/11,1" × 8,1" × 1,8" 282,3 mm × 206,5 mm × 146,4 mm (mit Antennen)/11,1" × 8,1" × 5,8"
<b>Stromversorgung</b>	Standard-110/220 V AC-Stecker
<b>Leistungsaufnahme</b>	Normaler Betrieb: 90 W Energiesparmodus: 30 W Netzwerk-Standby-Modus: < 1 W Deep-Standby-Modus: < 0,5 W
<b>Gewicht</b>	2.2kg / 4.85lbs

Generiert am: 20 Dec 2016  
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.  
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.  
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).

**BARCO**

Visibly yours