



Modell	ROCK20
Anschlüsse	Polklemme
Impedanz	8 Ohm
Belastbarkeit/Leistung	20W
Bestückung	6.5" Woofer, 1" Tweeter
Empfindlichkeit (1W/1m)/SPL	92dB 1W/1m
Frequenzgang	60Hz-20kHz
Design	ABS-Gehäuse im Stone-Look, wetterfest
Abmessungen	260*200*280, H*B*T
Richtcharakteristik	4KHz: 80°

Wetterfester 100V/20W 2-Wege Gartenlautsprecher

Dieser bemerkenswerte 2-Wege Außenlautsprecher integriert sich perfekt in die Umgebung Ihres Gartens, Themenparks oder am Swimmingpool. Der Lautsprecher erreicht eine HiFi Soundqualität und ist dabei gegen sämtliche Unbilden des Wetters gerüstet. Das ABS-Gehäuse ist mit grauem Strukturlack beschichtet und erweckt den Eindruck von Granit-Stein. Über den integrierten 20W/100V Transformator mit diversen Leistungs-Abgriffen lassen sich die verschiedensten Anpassungen vornehmen.

Eigenschaften

- 2-Wege System
- 6.5" Woofer, 1" Tweeter
- wetterfestes Design
- ABS-Gehäuse im Stone Look
- 100V Trafo, Abgriffe 2.5-5-10-20W
- HiFi Sound

Ausschreibungstext

Es soll ein wetterfester Außenlautsprecher mit folgenden technischen Daten zum Einsatz kommen:

- Type : 2-way
- Woofer: 6.5" enforced polypropylen, rubber edge
- Tweeter: 1" mylar
- Impedance: 8 Ohm
- 100V Trafo Power Tappings : 2,5 - 5 - 10 - 20W
- Rated power RMS : 20 W in 100 Volt

S.E.A.

Vertrieb & Consulting

- Music power RMS : 32 W in 100 Volt
- SPL 1w/1m: 92dB
- Maximum SPL : 105 dB
- Frequency Range : 60 Hz - 20 kHz
- Dispersion : 1KHz: 180°
- 4KHz: 80°
- IP Rating : IP-64
- Dimensions (H x W x D)260 x 200 x 280 mm
- Weight : 7.8 KgHersteller: APart, Modell: ROCK20