



MASK6CT

6,5" 2-Wege 100 V Design Lautsprecher mit ClickMount-Halterung

Die Apart Audio MASK6CT ist eine 2-Wege-System und sowohl für den Indoor- wie auch Outdoor-Einsatz geeignet. Das System basiert auf einem 6,5"-Papierkonus-Tieftöner mit 1"-Seidenkalotten-Hochtöner und liefern 200 Watt an 8 Ohm oder 3 bis 60 Watt an 70 / 100 V. MASK6CT verfügt über einen dreistufigen Überlastschutz und ein drehbares Apart-Logo auf dem Lautsprechergitter zur Anpassung an die jeweilige Ausrichtung.

Die neue, im Lieferumfang enthaltene ClickMount-Halterung ist eine echte Revolution für Installateure sowie Anwender. Einmal an Wänden, Decken oder anderen Oberflächen angebracht, ermöglicht sie die einfache und schnelle Klickmontage jedes MASKC-Lautsprechers. Hierfür enthält sie die komplette Kabel-Anschlusseinheit, was ein sauberes und dauerhaftes Verlegen der Kabelwege vor dem Einhängen des Lautsprechers ermöglicht. Die in die Montageplatte integrierten Hebel-Anschlussklemmen gestatten dabei die Verwendung von Kabeln bis zu einem Durchmesser von 4 mm².

Neben der intuitiven Klickmontage und der separierten Anschlusseinheit überzeugt das ClickMount-System durch weitere innovative Funktionen: So lassen sich die neuen MASKC-Lautsprecher über vordefinierte Rasterungen perfekt auf die jeweils zu beschallende Umgebung ausrichten. Für einen sicheren Halt sorgt das anwenderfreundliche Schnellverriegelungssystem. Zusätzlich ist die ClickMount-Halterung wasserdicht und bietet dank des blauen Dichtungsringes maximalen Schutz aller Anschlüsse gegen Feuchtigkeit und Nässe. Für eine einfache und präzise Montage verfügt die Halterung zudem über eine integrierte Wasserwaage.

Eigenschaften

- Gehäuselautsprecher mit zeitlosem Design
- Fullrange-Lautsprecher für Hintergrundmusik oder Verwendung in Kombination mit einem Subwoofer, wenn höhere Leistung benötigt wird.
- Einzigartiger 3-stufiger Überlastschutz
- Geeignet für Innen- und Außeneinsatz
- Wand- und Deckenmontage möglich

- Einfache Wandmontage mit der mitgelieferten ClickMount-Halterung und integrierter Wasserwaage
- 200 W an 16 Ohm
- 70/100-V-Transformator (3 - 7,5 - 15 - 30 - 60 W) (3 W nur 70 V)
- Beschichteter 6,5"-Papierkonus-Tieftöner, 1"-Seidenkalotten-Hochtöner
- Um 5° nach unten geneigter vertikaler Abstrahlwinkel
- Drehbares Logo
- ABS-Kunststoffgehäuse mit lackiertem Aluminiumgitter
- Farbe: schwarz, weiß

Modellvarianten

- MASK6CT-BL: 6,5" 100 V 2-Wege Design Lautsprecher, schwarz
- MASK6CT-W: 6,5" 100 V 2-Wege Design Lautsprecher, weiß

Technische Daten

Anschlüsse	Clip-Terminals
Impedanz	16 Ohm, 70 / 100 V Transformator
Belastbarkeit / Leistung	3 - 7,5 - 15 - 30 - 60 W (3 W nur 70 V), 200 W an 16 Ohm
Bestückung	6,5" Tieftöner mit beschichteter Papiermembran 4.25" , 1" Hochtöner
SPL, Empfindlichkeit (1W /1m)	90 dB, 111 dB Peak
Frequenzgang	60 Hz - 20 kHz
Design	2-Wege System, inkl. ClickMount-Halterung, schwarz, weiß
Abmessungen, Gewicht	198 x 328 x 190 mm (H x B x T), 3,9 kg
Richtcharakteristik	180° H x 180° V