



# KRAMER

## TP-574

Récepteur HDMI, RS-232 Bidirectionnel & Infrarouge sur Paires Torsadées

| HDMI | HDCP Compliant | DGKat | Kramer Core  
| HDCP 2.2 Compatible



Le TP-574 est un récepteur de signaux HDMI, RS-232 bidirectionnel et infrarouge transmis sur paire torsadée. Le transmetteur TP-573 convertit les signaux d'entrée au format paires torsadées et le récepteur TP-574 les retransforme en signaux HDMI, RS-232 bidirectionnels et infrarouges

## FEATURES

Débit de Données Maximum - 4.95Gbps

Compatible HDTV

Conforme à la Norme HDCP

Support HDMI - Compatible HDMI (V.1.4 avec encodage Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, canaux audio HDMI non-compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD)

Transmission Signaux 3D

Transmission Signaux EDID - Transmission des signaux EDID/HDCP entre la source et l'affichage

Interface Bidirectionnelle RS-232 et Infrarouge - Débit maximum: 38400 Bauds

Portée du Système - Jusqu'à 90m(295ft) en 1080i, ou jusqu'à 70m(230ft) en 1080p avec le câble blindé BC-DGKat623. Jusqu'à 100m(330ft) en 1080i ou jusqu'à 90m(295ft) en 1080p avec le câble blindé BC-DGKat723

Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation de câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance optimale

Système Power Connect™ - Un câble unique de liaison au transmetteur alimente aussi le récepteur

Format Compact Kramer DigiTOOLS® - 3 appareils peuvent être montés côte à côte en baie 19 pouces, hauteur 1U, avec l'adaptateur RK-3T en option



# KRAMER

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	1 entrée CAT 6 sur connecteur RJ-45
SORTIES:	1 connecteur HDMI, 1 port IR bidirectionnel sur mini jacl 3.5mm, 1 RS-232 bidirectionnel sur connecteur sub D-9
BANDE PASSANTE:	4.95Gbps
CONFORMITE A LA NORME HDMI:	Conforme aux normes HDMI et HDCP
ALIMENTATION:	12V DC depuis le transmetteur TP-573
DIMENSIONS PRODUIT	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96" ) W, D, H
POIDS PRODUIT	0.2kg (0.4lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43" ) W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	0.4kg (0.8lbs) approx

