



# KRAMER

## VP-426

Scaler Numérique ProScale™ HDMI/VGA & HDTV

| HDMI | HDCP Compliant



Le VP-426 est un scaler numérique haute performance pour signaux VGA/HDTV et HDMI. L'appareil up- et down-scale les signaux VGA et HDTV à des résolutions jusqu'à WUXGA et 1080p

## FEATURES

Entrées - RGBHV, YPbPr ou HDMI

Sorties - RGBHV et HDMI simultanément compatible HDTV

Compatible HDCP

Auto-Scanning de l'entrée

EDID Capture - Copies and stores the EDID from a display device

Support Audio Analogique/Embarqué

Ampli intégré - Contrôle couleur, hue, sharpness, contraste et luminosité

Contrôle - Face avant, menu OSD (on screen display), contact sec

Mémoire non volatile - Sauvegarde des presets

Bouton Freeze

Contact Sec - Pour commutation à distance des sources

Port USB - Pour mise à jour firmware



# KRAMER

## TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	1 PC/HD (RGBHV/YPbPr) sur connecteur HD-15, 1 connecteur HDMI, 2 audio stéréo asymétrique sur connecteurs mini-jack 3.5mm
SORTIES:	1 PC (RGBHV) sur connecteur HD-15, 1 connecteur HDMI, 1 audio stéréo asymétrique sur connecteur mini-jack 3.5mm
INPUT RESOLUTIONS:	Component: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p@60Hz, 720p@50Hz, 1080i@60Hz, 1080i@50Hz, 1080p@60Hz, 1080p 50Hz, 1080p@24Hz, 1080p@25Hz, 1080p@30Hz. PC: VGA@60Hz, VGA@67Hz, VGA@72Hz, VGA@75Hz, VGA@85Hz, SVGA@56Hz, SVGA@60Hz, SVGA@72Hz, SVGA@75Hz, XGA@60Hz, XGA@70Hz, XGA@75Hz, SXGA@60Hz, SXGA@75Hz, 1280X960@60Hz, 1280X720@60Hz, 1920X1080@60Hz, 1600X1200@60Hz (UXGA), 1280x800@60Hz (WXGA), 1440x900@60Hz (WXGA+), 1366x768@60Hz (WXGA), 1400x1050@60Hz (SXGA+), 1680x1050@60Hz RB (WSXGA), 1920x1200@60Hz RB (WUXGA). HDMI: 480i, 576i, 480p, 576p, 720p@60Hz, 720p@50Hz, 1080i@60Hz, 1080i@50Hz, 1080p@60Hz, 1080p@50Hz, 1080p@24Hz, 1080p@25Hz, 1080p@30Hz, VGA@60Hz, VGA@67Hz, VGA@72Hz, VGA@75Hz, VGA@85Hz, SVGA@56Hz, SVGA@60Hz, SVGA@72Hz, SVGA@75Hz, XGA@60Hz, XGA@70Hz, XGA@75Hz, SXGA@60Hz, SXGA@75Hz, 1280X960@60Hz, 1280X720@60Hz, 1920X1080@60Hz, 1600X1200@60Hz (UXGA), 1280x800@60Hz (WXGA), 1440x900@60Hz (WXGA+), 1366x768@60Hz (WXGA), 1400x1050@60Hz (SXGA+), 1600X900@60Hz RB, 1680x1050@60Hz RB (WSXGA), 1920x1200@60Hz RB (WUXGA)
RESOLUTIONS DE SORTIE:	NATIVE, VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, WXGA, WSXGA, WUXGA, 1600x900, 1400x1050, 1440x900, 1280x800, 1080i60, 1080p60, 1080p50, 1080i50, 720p60, 720p50, 576i, 576p, 480i, 480p
TAUX DE RAFRAICHISSEMENT SORTIE:	60Hz pour résolutions VGA, 50/60Hz pour résolutions HDTV
LATENCE VIDEO:	Entrée progressive : 30ms (environ); entrée entrelacée : 50mn (environ)
CONTROLES:	Boutons face avant, 1 contact sec sur borniers 3 broches, 1 USB pour programmation
INDICATEURS:	LED ON, HDMI et PC
ALIMENTATION:	5V DC, 1.1A
TEMPERATURE D'UTILISATION:	0° à +40°C
TEMPERATURE DE STOCKAGE:	-40° à +70°C
HUMIDITE:	10% à 90%
ACCESSOIRES INCLUS:	Alimentation
DIMENSIONS PRODUIT	18.75cm x 11.50cm x 2.54cm (7.38" x 4.53" x 1.00" ) W, D, H
POIDS PRODUIT	0.5kg (1.0lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	34.50cm x 16.50cm x 5.20cm (13.58" x 6.50" x 2.05" ) W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	1.0kg (2.1lbs) approx



