



VM-114H

Distributeur Amplificateur HDMI & Sélecteur
HDMI/Paires Torsadées 2x1:4

| HDMI | HDCP Compliant | DGKat



Le VM-114H est un sélecteur et distributeur amplificateur haute performance pour signaux HDMI et paires torsadées. Il reclock et égalise un des deux signaux d'entrée puis le distribue vers quatre sorties identiques HDMI

FEATURES

Débit de Données Maximum - 6.75 Gbps (2.25Gbps par canal graphique, HDMI), 4.95Gbps (1.65Gbps par canal graphique, DGKat)

Compatible HDTV

Conforme HDCP

Intégration du signal DGKat™ - La technologie unique Kramer permet de convertir les TMDS en signaux de contrôle et de communication sur câbles paires torsadées. Nous recommandons fortement l'utilisation de câbles DGKat™ conçus spécialement pour une performance optimale

I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - L'EDID assure l'opération Plug and Play pour les systèmes HDMI

Support HDMI - HDMI (V.1.4 avec Deep Color (sur l'entrée HDMI), x.v.Color™, Canaux Audio HDMI non compressés, Dolby TrueHD, DTS-HD)

Passe la 3D

Technologie Kramer Equalization & re-Klocking™ - Reconstitue le signal numérique pour parcourir de plus longues distances

Portée du Système - Jusqu'à 90m (295ft) en 1080i, ou jusqu'à 70m (98ft) en 1080p avec un câble blindé BC-DGKat623. Jusqu'à 100m (330ft) en 1080i, ou jusqu'à 90m (295ft) en 1080p avec un câble blindé BC-DGKat723

Indicateurs de LED d'Entrée et Sorties Actives

Système Power Connect™ - Connexion unique à l'émetteur ou au récepteur permet d'alimenter les deux produits quand ils sont à moins de 90m l'un de l'autre

Options de Contrôle Flexible - Boutons de face avant, RS-232, contrôle par infrarouge

Taille Desktop - 2 unités peuvent être montées côte à côte dans un espace 1U avec le kit de mise en rack optionnel RK-1



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	1 connecteur HDMI; 1 paires torsadées sur connecteur RJ-45
SORTIES:	4 connecteurs HDMI
DEBIT DE DONNEES MAX:	6.75 Gpbs (2.25Gpbs par canal graphique, HDMI), 4.95Gpbs (1.65Gpbs par canal graphique, DGKat)
COMPATIBLE AVEC LE STANDARD HDMI:	Supporte le HDMI et HDCP
CONTROLES:	Bouton de sélection d'entrée, bouton de sélection EDID, bouton de blocage de panneau
LEDs Indicatrices:	Communication IR, alimentation, IN 1 (HDMI), IN 2 (CAT6), SORTIE 1, 2, 3 et 4
ALIMENTATION:	12V DC, 500mA
ACCESSOIRES:	Alimentation, kit de montage, émetteur de contrôle infrarouge RC-IR3
DIMENSIONS PRODUIT	21.46cm x 16.30cm x 4.36cm (8.45" x 6.42" x 1.72") W, D, H
POIDS PRODUIT	0.9kg (2.0lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	35.10cm x 21.20cm x 7.20cm (13.82" x 8.35" x 2.83") W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	1.4kg (3.1lbs) approx

