



# KRAMER

## VM-8H

Distributeur Amplificateur HDMI 1:8

| HDMI | HDCP Compliant



Le VM-8H est un distributeur amplificateur pour signaux HDMI. Il régénère et égalise le signal et le distribue vers 8 sorties identiques

### FEATURES

Débit de Données Maximum - 6.75Gbps

Compatible HDTV

Compatible HDCP

Support HDMI - Deep Color, x.v.Color™, Lip Sync, CEC

3D Pass-Through

I-EDIDPro™ Kramer Intelligent EDID Processing™ - Le produit est capable de lire, sauvegarder et restituer les informations EDID de chacune des entrées pour les présenter à la source afin d'assurer la diffusion dans le bon format. Il est aussi capable de générer un EDID par défaut

Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology - Régénère le signal numérique pour parcourir une plus longue distance

LED indicatrice de sortie active

Alimentation universelle - 100-240V AC

Dimensions Baie 19 Pouces Normalisée - Hauteur 1U, équerres de montage comprises



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

---

|                                        |                                                                               |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| INPUT:                                 | 1 connecteur HDMI                                                             |
| OUTPUTS:                               | 8 connecteurs HDMI                                                            |
| BANDE PASSANTE:                        | 6.75Gbps                                                                      |
| CONFORME AVEC LA NORME STANDARD HDMI : | Conforme aux normes HDMI et HDCP                                              |
| COMMANDES:                             | Boutons SELECT et READ pour sélectionner et enregistrer les informations EDID |
| INDICATEURS LEDs:                      | Status de sorties 1 à 8                                                       |
| OPERATING TEMPERATURE:                 | 0° to +40°C (32° to 104°F)                                                    |
| STORAGE TEMPERATURE:                   | -40° to +70°C (-40° to 158°F)                                                 |
| HUMIDITY:                              | 10% to 90%, RHL non-condensing                                                |
| ALIMENTATION:                          | 100-240V AC, 50/60Hz 28VA                                                     |
| ACCESSOIRES:                           | Alimentation                                                                  |
| DIMENSIONS PRODUIT                     | 19" x 7.20 x 1U (43.6cm x 18.30cm x 4.36cm) W, D, H                           |
|                                        | 19" x 9.34 x 1U (43.6cm x 23.72cm x 4.36cm) W, D, H                           |
| POIDS PRODUIT                          | 1.7kg (3.8lbs) approx                                                         |
|                                        | 1.8kg (4.0lbs) approx                                                         |
| DIMENSIONS CONDITIONNEMENT             | 52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67" x 12.99" x 4.21" ) W, D, H                |
|                                        | 52.50cm x 33.00cm x 10.70cm (20.67" x 12.99" x 4.21" ) W, D, H                |
| POIDS CONDITIONNEMENT                  | 2.7kg (5.9lbs) approx                                                         |
|                                        | 2.1kg (4.6lbs) approx                                                         |



