



6241HDxI

Sélecteur HD-SDI 3G 4x1

| 3G HD-SDI - BNC



Le 6241HDxI est un sélecteur à hautes performances pour signaux vidéo numérique série HD-SDI 3G. A partir de ses 4 entrées, il sélectionne un signal, effectue un traitement de reclocking + égalisation puis envoi le signal traité vers une sortie HD-SDI 3G

FEATURES

Débit de Données Maximum - 3Gb/sec

Compatible HDTV

Fonctionnement Multinorme - SDI (SMPTE 259M et SMPTE 344M), HD-SDI (SMPTE 292M) et 3G HD-SDI (SMPTE 424M)

Technologie Exclusive Kramer Equalization & re-Klocking™ Technology - Régénère le signal numérique pour couvrir une plus grande distance



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES:	4x entrées vidéo numérique (75Ω) SMPTE 259M/344M, sur connecteurs BNC
SORTIE:	1x sortie vidéo numérique (75Ω) SMPTE 259M/344M, sur connecteurs BNC 75Ω
DEBIT DE DONNEES MAXIMUM:	2,97Gb/sec
NIVEAU DE SORTIE MAXIMUM:	800mVcac/75Ω
EGALISATION:	Égalisation automatique des pertes sur du câble coaxial 75Ω
ALIMENTATION:	5V continu, 410mA
ACCESSOIRES:	Alimentation, équerres de montage
DIMENSIONS PRODUIT	12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H
POIDS PRODUIT	0.2kg (0.5lbs) approx
DIMENSIONS CONDITIONNEMENT	23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50") W, D, H
POIDS CONDITIONNEMENT	0.5kg (1.2lbs) approx

