



KRAMER

VS-211HDxl

Sélecteur Automatique 3G HD-SDI 2x1:2

| 3G HD-SDI - BNC



Le VS-211HDxl est un sélecteur automatique haute performance pour signaux 3G HD-SDI. Lorsqu'il est configuré comme sélecteur de sécurité en veille, le VS-211HDxl se commute automatiquement sur l'entrée secondaire lorsque l'entrée primaire est défailante

FEATURES

Débit de Données Maximum - 3Gbps

Fonctionnement Multistandard - Normes SDI (SMPTE 259M/344M), HD-SDI (SMPTE 292M) & 3G HD-SDI (SMPTE 424M)

Compatible HDTV

Contrôle - Par contacts secs ou commutation automatique

Commutation Automatique en Veille - Commute de l'entrée secondaire à l'entrée primaire lorsqu'un signal est à nouveau détecté sur l'entrée primaire

Entrée Primaire - Sélectionnable

Voyants LED d'Indication d'Entrée Active

Format Compact DigiTOOLS™ - 3 appareils peuvent être montés côte à côte en baie 19 pouces, hauteur 1U, avec l'adaptateur RK-3T en option



KRAMER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENTREES: 2 SD/HD/3G HD-SDI sur connecteurs BNC

SORTIES: 2 SD/HD/3G HD-SDI sur connecteurs BNC

NIVEAU DE SORTIE 800mVpp/75Ω
MAXIMUM:

DEBIT DE DONNEES: Jusqu'à 2.97 Gbps

CONTROLES: Télécommande par contact sec, commutateur de sélection d'entrée par défaut

COUPLAGE: AC

ALIMENTATION: 5V DC, 400mA

ACCESSOIRES: Alimentation, équerres de fixation

DIMENSIONS 12.00cm x 7.15cm x 2.44cm (4.72" x 2.81" x 0.96") W, D, H
PRODUIT

POIDS PRODUIT 0.2kg (0.4lbs) approx

DIMENSIONS 23.20cm x 12.00cm x 8.90cm (9.13" x 4.72" x 3.50") W, D, H
CONDITIONNEMENT

POIDS 0.6kg (1.3lbs) approx
CONDITIONNEMENT

